

定制地平推车式送菜电梯杂货电梯小电梯

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 定制地平推车式送菜电梯杂货电梯小电梯 |
| 公司名称 | 上海速尚电梯有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海速尚 型号:100-300kg |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路205号2幢1163室 |
| 联系电话 | 021-51991187 15901976816 |

产品详情

上海速尚电梯 15901976816 杂物电梯专业厂家

常规餐饮行业饭店食堂传菜电梯，2-8层站，100kg-300kg；

轿厢面积从宽500mm 深600mm 高800mm 到宽1000mm 深1000mm 高1200mm；

装载方式分窗口式和地平推车式两种

欢迎来电咨询021-51991187 15901976816 袁惠琳

一、传菜电梯介绍

我司生产的100—500型杂物电梯，适用于宾馆、饭店、银行、医院、食堂、图书馆、幼儿园、工厂、商厦、邮电局等部门，以供传送食物、餐具、日用品、图书、药品等物品之用，品类繁多，规格齐全。电梯为钢架构成，自带机房，用户设计井道时不必预埋支架，无须专用机房，简单方便，使用快捷。产品在设计上采用标准化、系列化、人性化、通用化的要求，使生产的杂物电梯结构牢固，运行平稳可靠，是您使用电梯的最佳选择。还可根据用户的建筑结构不同，生产非标准杂物电梯。

我司的杂物电梯产品是根据餐饮行业及轻工行业的特殊要求设计制造的电梯产品，根据不同的使用要求可选择窗台式或落地式杂物电梯，针对餐饮酒店的杂物电梯采用全不锈钢的轿厢及外观。速尚杂物电梯全部采用整体钢结构框架井道，客户不需额外建造电梯井道，美观实用、节省开销。

地平推车式：此形式的杂物电梯可直接与地平面平层，用户可根据自身需求选取不同尺寸的轿厢。用户可将小推车或餐车直接送入轿厢。工作台窗口式：此形式的杂物电梯在距地面的一定高度

平层，形成工作平台，适合使用者运送体积小，重量轻的物品，形式灵活多样，可在多种场合下使用。

二、优越性能

电锁功能：基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制回路；
运行故障保护功能：当超出正常运行时间10秒内，电梯停止运行，以防烧坏电机；
故障自显示功能：将诊断后的故障以代码形式显示；故障自诊断功能：能够诊断故障现象及原因；
自恢复保险功能：控制信号回路如果短路保险自动断开，当故障消除后保险自动接通；
接触器粘连保护功能：如接触器线圈断电后接点未能断开时，防止再次运行以保障安全；
呼梯应答功能：按下呼梯按钮，被呼梯层按钮数字指示灯亮，到站后撤销记忆指示灯灭；
蜂鸣提示功能：具有到站蜂鸣提示功能；
开关门状态指示功能：电梯运行到站后开启层门，数码显示开门状态并提示此梯在本层使用；
运行方向显示功能：运行方向由上下行发光箭头显示；层楼显示功能：电梯运行所到楼层由数码显示；

性能优势 采用微电脑控制系统，确保指令的快速、准确、可靠的应答。

采用一体式集成电气控制柜，持久稳定、维护便捷。

采用整体钢结构井道，结构紧凑，节约土建。

采用发纹不锈钢型操纵面板，七段数码显示，客梯按钮。

土建优势

土建方式采用无机房设计，驱动部分及控制屏直接置于井道内部。

选配整体钢结构井道，无需土建井道，安装方便、节省空间。

三、配置说明：1、曳引机 我公司选用杂货电梯专用曳引机，具有传动平稳、噪音小、使用寿命长等特点。可以使您的电梯真正达到“滴水不洒”的平稳度。2、控制柜 采用日本三菱、OMRON、法国施耐德及国产名优产品，全自动控制，具有电源断错相保护，电机热保护，上下端站限位和极限保护等。具有控制方式先进故障率极低等特点。且可根据客户的特殊需要灵活编程。3、电气保护系统 具有厅门电气、机械连锁保护（即只有当所有层门装置全部闭和，电梯才能运行，以防意外事故发生。）、意外停电保护、超速保护、堵转保护、断错相保护、短路保护、防冲顶极限保护等保护系统。4、机械保护 缓冲器保护、限位、极限保护。5、厅外呼梯盒 采用三菱电梯配套厂所生产的餐饮电梯专用呼梯盒，全数码显示、发纹不锈钢面板、不锈钢微动按钮、门开启时，数码提示功能、设有电源锁，可直接锁梯。6、轿厢 全部采用发纹不锈钢厢体、发纹不锈钢厅、轿门。采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构，强度大。7、层门系统 上下直分式，关门设有减震块，门锁采用永磁感应器，开关灵活，故障极低。8、井道信息 采用永磁感应器、运行可靠，井道信息和门开关全部采用24VDC安全电压。

三、型号特性

电梯型号介绍：

1、100-500KG/0.4m/s/A（单面开门、上下直分式）

此种开门方式的杂物电梯，是由厅门挂板、门滑道及厅门托板组成，厅门挂板及托板能有效保持厅门滑道的稳定，门滑块与滑道间隙无须调节即能保证厅门灵活自如，钢丝绳轮设有防止脱落装置，彻底消除

了厅门钢丝绳易脱落的问题。

2、100-500KG/0.4m/s/B (90度开门)

此种开门方式的杂物电梯，是为满足客户特殊需要而设计生产的，有效地节约的空间。

3、100-500KG/0.4m/s/C (前后贯通开门)

此种开门方式的杂物电梯，可以满足客户从电梯两侧存取货物的需要，大大提高了电梯的利用率。

四、安全系统：

设计安全符合GB7588的要求，所选用的部件均有国家电梯质量监督检验中心的型式试验证书。

五、井道参数表

| 型号 | 载重 (kg) | 装载 形式 | 功率 (kw) | 轿厢底面 积 | 轿厢尺寸 (mm) | | | 井道尺寸 (mm) | | 顶层 (mm) |
|--------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------------|
| | | | | | 宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | |
| TWJ100-0.4-1 | 100 | 窗口式 | 1.1 | 0.75 | 600 | 600 | 800 | 1050 | 850 | |
| TWJ100-0.4-2 | 100 | | 1.1 | | 700 | 700 | 800 | 1150 | 950 | |
| TWJ100-0.4-3 | 100 | | 1.1 | | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1050 | |
| TWJ200-0.4-1 | 200 | 地平式 | 1.5 | 1.0 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1050 | |
| TWJ200-0.4-2 | 200 | | 1.5 | | 900 | 900 | 1000 | 1350 | 1150 | |
| TWJ200-0.4-3 | 200 | | 1.5 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1450 | 1250 | |
| TWJ250-0.4-1 | 250 | | 2.2 | | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1350 | |
| TWJ300-0.4-1 | 300 | | 3.5 | | 1000 | 1250 | 1400 | 1700 | 1550 | |
| TWJ500-0.4-1 | 500 | | 5.0 | | 1250 | 1000 | 1400 | 1950 | 1300 | |

备注说明：1、根据<GB135-2000>规定，电梯井道不宜设置在人们可以到达空间的上面；

2、如电梯之下确有人可达到的空间，则井道底面应按不小于5000N/m²的载荷设计，并加装双限速器、安全

3、如果轿厢额定载重量大于250kg，应在轿厢上设置安全钳装置。

杂物电梯设备种类繁多，为了避免选型不当给客户造成不必要的损失，上海速尚实业提供电梯咨询及销售的一站式服务，欢迎致电15901976816；QQ：15648795；，销售工程师为您带来专业支持