

GN24单接地隔离开关GN24-12D

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | GN24单接地隔离开关GN24-12D |
| 公司名称 | 扬州飞珠高压电器厂 |
| 价格 | 2222.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:飞珠 型号:GN24-12D/400、630、1250A |
| 公司地址 | 江苏省扬州市江都小纪镇吴堡康平路3号 |
| 联系电话 | 0514-86772021 13505279938 |

产品详情

GN24-24型20kV带接地刀户内隔离开关

GN24-12D型户内高压隔离开关，GN24-24型20kV户内隔离开关。GN24-12D/400A、GN24-24D/400A、GN24-12D/630A、GN24-24D/630A、GN24-12D/1250A、GN24-24D/1250A、GN24-12D/1000A、GN24-24D/1000A，GN24系列户内隔离开关，GN24-24C，GN24-12、GN24-10、GN24-24CD型户内隔离开关。GN24-12D系列户内高压隔离开关户内高压电器设备，适用于额定电压10kV，三相交流50/60Hz的网络中，作为有电压而无负载的情况下分、合电路之用。1 使用环境条件：1.1海拔高度不超过2000米；1.2周围环境温度不高于+40及不低于-30；1.3相对湿度不大于90%；1.4没有火灾危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。2 结构特性：GN24系列户内隔离开关分平装型、穿墙型、平装接地型、穿墙接地型，接地型又分动触头侧接地、静触头侧接地和动静触头双接地等。额定电流从400-1250A。配用CS6-1型、CS6-2型，也可选电动操作机构。

1 主要技术参数符合下表

| 产品型号 | 额定 | 额定 | 最高工作 | 4s额定短时 | 额定峰值耐受电流kA |
|------|----|----|------|--------|------------|
| | | | | | |

| | 电压kV | 电流A | 电压kV | 耐受电流kA | |
|---------------|------|------|------|--------|------|
| GN24-24D/400 | 20 | 400 | 24 | 12.5 | 31.5 |
| GN24-24D/630 | 20 | 630 | 24 | 20 | 40 |
| GN24-24D/1000 | 20 | 1000 | 24 | 31.5 | 80 |
| GN24-24D/1250 | 20 | 1250 | 24 | 40 | 100 |

GN24-12D型10kV户内高压隔离开关，单接地隔离开关；GN24-20D型户内20kV高压隔离开关。