

# GW9隔离开关刀闸GW9-12\_GW9-15

产品名称	GW9隔离开关刀闸GW9-12_GW9-15
公司名称	扬州飞珠高压电器厂
价格	1111.00/组
规格参数	品牌:飞珠 型号:GW9
公司地址	江苏省扬州市江都小纪镇吴堡康平路3号
联系电话	0514-86772021 13505279938

## 产品详情

GW9型户外交流高压隔离开关用于频率为50HZ、10kV供电网中，供高压线路在有电压无负载情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电气隔离之用。也可用于分、合很小的电容电流和电感电流。

GW9型户外交流高压隔离开关供三相线路系统单相使用,其结构简单、经济、使用方便。隔离开关的额定电流有：200A；400A，630A和1250A。

GW9型户外交流高压隔离开关分合时用绝缘钩棒操作，闸刀合闸时本体带有自锁装置。

本产品分为普通型和防污型两种。

GW9-12/400、GW9-12/630、GW9-12/1250、GW9-15/400、GW9-15/630、GW9-15/1250、GW9-20/400、GW9-20/630、GW9-20/1250、GW9-12/1600。

### 2. 产品使用环境条件:

a.环境温度:- 40 ~+40 ； b.海拔高度: 2000m ；

c.相对湿度: 95%(+20 ) ；

d.安装场所:安装场所应没有易燃、易爆物质及化学腐蚀、剧烈震动.

e.地震烈度不超过8度 ；

f.覆冰厚度不大于10mm;

g.支柱绝缘子污秽等级：普通型为0级。

### 3. 产品主要技术参数

序号	型号		GW9			
	项目	单位				
1	额定电压	kV	10	15		
2	最高工作电压	kV	12	17.5		
3	额定电流	A	200	400	630	1250
4	4秒热稳定电流	kA	6.3	12.5	20	31.5
5	动稳定电流	kA	16	31.5	50	80
6	1min工频耐受电压	相间对地	kV	28		40
		断口		32		47
7	雷电冲击耐受电压	相间对地	kV	60		105
		断口		70		120

### 成套供应

隔离开关以三个单极为一组并附有产品合格证、安装使用说明书等。

### 9. 订货须知

- (1) 产品型号、额定电压、额定电流。
- (2) 污秽等级：（未注按0级供货）。
- (3) 若用户有特殊的要求，请说明，本厂可协助解决。