GW9隔离开关刀闸GW9-12_GW9-15

产品名称	GW9隔离开关刀闸GW9-12_GW9-15
公司名称	扬州飞珠高压电器厂
价格	1111.00/组
规格参数	品牌:飞珠 型号:GW9
公司地址	江苏省扬州市江都小纪镇吴堡康平路3号
联系电话	0514-86772021 13505279938

产品详情

GW9型户外交流高压隔离开关用于频率为50HZ、10kV供电网中，供高压线路在有电压无负载情况下进行换接，以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电气隔离之用。也可用于分、合很小的电容电流和电感电流。

GW9型户外交流高压隔离开关供三相线路系统单相使用,其结构简单、经济、使用方便。隔离开关的额定电流有：200A；400A，630A和1250A。

GW9型户外交流高压隔离开关分合时用绝缘钩棒操作，闸刀合闸时本体带有自锁装置。

本产品分为普通型和防污型两种。

GW9-12/400、GW9-12/630、GW9-12/1250、GW9-15/400、GW9-15/630、GW9-15/1250、GW9-20/400、GW9-20/630、GW9-20/1250、GW9-12/1600。

2. 产品使用环境条件:

a.环境温度:- 40°C~+40°C； b.海拔高度:≤2000m；

c.相对湿度:≤95%(+20°C)；

d.安装场所:安装场所应没有易燃、易爆物质及化学腐蚀、剧烈震动.

e.地震烈度不超过8度；

f.覆冰厚度不大于10mm;

g.支柱绝缘子污秽等级：普通型为0级。

3. 产品主要技术参数

<table>
<tr><td rowspan="2">序号</td><td colspan="2">型 号</td><td rowspan="2">GW9</td></tr>
<tr><td>项 目</td><td>单位</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">额定电压</td><td>kV</td><td colspan="4">10 15</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">最高工作电压</td><td>kV</td><td colspan="4">12 17.5</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">额定电流</td><td>A</td><td>200</td><td>400</td><td>630</td><td>1250</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">4秒热稳定电流</td><td>kA</td><td>6.3</td><td>12.5</td><td>20</td><td>31.5</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">动稳定电流</td><td>kA</td><td>16</td><td>31.5</td><td>50</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">1min工频耐受电压</td><td>相间对地</td><td rowspan="2">kV</td><td colspan="2">28</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>断口</td><td colspan="2">32</td><td colspan="2">47</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">雷电冲击耐受电压</td><td>相间对地</td><td rowspan="2">kV</td><td colspan="2">60</td><td colspan="2">105</td></tr>
<tr><td>断口</td><td colspan="2">70</td><td colspan="2">120</td></tr>
</table>

成套供应

隔离开关以三个单极为一组并附有产品合格证、安装使用说明书等。

9. 订货须知

(1) 产品型号、额定电压、额定电流。

(2) 污秽等级：（未注按0级供货）。

(3) 若用户有特殊的要求，请说明，本厂可协助解决。