

# 便携式交流充电机

产品名称	便携式交流充电机
公司名称	北京昊瑞昌科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:昊瑞昌 型号:3-20KW
公司地址	北京市昌平区科技园区超前路23号C区263
联系电话	010-80456026/80108004 18911656028

## 产品详情

便携式交流充电机含盖3-15KW，具有简易直流充电桩的特性，充电灵活可实现IC卡管理、液晶显示、充电计费、充电管理、远程通信等功能，将运行数据（包括计费信息）传到服务器后台，通过后台主站，管理员可以实时监控充电桩的运行情况，为系统的良好运行提供了保障。快速充电桩输入电压380VAC，功率一般在20KW以上，常用20KW/40KW/60KW/80KW/100KW/120KW/150KW/160KW/180KW/200KW/450KW等。

便携式交流充电机主要用于电动大巴的日常充电桩和电动轿车的中快速充电，适合单位用户和充电站经营者在停车场、写字楼、酒楼、购物中心和单位内部等地建站。

功能参数：

### 1.输入电压（按需订制）

单相AC220V\AC110V  $\pm 15\%$ ; 50Hz\60Hz 例如：单相220V输入

三相AC380V\AC220V  $\pm 15\%$  ; 50Hz\60Hz

2.输出稳压值可调范围：(0 ~ 2000V)范围内按需订制输出电压。 例如：1000V

3.输出恒流值可调范围：(0 ~ 1000A)范围内按需订制输出电流。 例如：10A

4.源电压调整率：稳压 0.5%；负载调整率：稳压 1%；恒流 2%。

5.纹波电压：总纹波电压Vpp 2%；整机效率： 86%。

6.数字显示：输出电压：显示准确度  $\pm 1.2\%$ ；输出电流：显示准确度  $\pm 1.5\%$ 。

7.开机输出电压过冲： 2%输出最大值。

8.绝缘电阻：输入-输出： 20M ；输入-机壳： 20M ；输出-机壳： 20M 。

9.绝缘强度：输入 - 输出：AC1500V，10mA，1分钟；

10.输入 - 机壳：AC1500V，10mA，1分钟；

11.输出 - 机壳：AC1500V，10mA，1分钟。

12.整机过热保护温度阈值：(75 ~ 85) 。

13.平均无故障时间： 50000h。