

720芯三网合一交接箱—价格

产品名称	720芯三网合一交接箱—价格
公司名称	慈溪市日天通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:【sunsky】日天 型号:720芯 288芯:576芯
公司地址	浙江省宁波慈溪观海卫西工业园区
联系电话	015888197568 015888197568

产品详情

箱体性能：三网合一光交接箱是公司新产品！四网合一光缆交接箱、三网合一光缆交接箱介绍、四网合一光缆交接箱厂家、欢迎来电咨询!

日天产品使用概述

光缆交接箱可实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

光缆交接箱规格：144芯、288芯、576芯、1152芯等不同容量。

产品特性：

- 光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。

- 采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

- 1• 箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有 光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

- 2• 箱体采用优质不锈钢板，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

*密封性能：达到GB4208/IP53要求

*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

*最小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

- 具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 光缆交接箱体材料为SMC,容量144 ~ 576芯。

工作环境:

- 环境温度：-45 ~ +80
- 相对湿度：40 时小于95%
- 大气压力：70 ~ 106Kpa

中国移动，中国电信，中国联通：光缆交接箱

光交箱生产厂商：慈溪市日天通信设备厂！

8-8819-7568 Q:1923737083 mail: m18367409962@163.com

1923737083@qq.com