

交叉层压膜自粘防水卷材

产品名称	交叉层压膜自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:123123
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017 (仅限办公用途)
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

交叉层压膜自粘防水卷材是宏牛防水公司自主研发开发的新型环保防水材料，是自粘防水卷材生产技术和施工技术的重大突破。它是合成橡胶、优质重交沥青、增粘剂、抗老化剂等为基料，以进口美国维罗朗TM强力薄膜为表面材料，采用防粘隔离纸（膜）作为隔离层的自粘防水卷材。

二、产品特点：

1. 单层卷材、双道防线。维罗朗TM强力薄膜是HDPE薄膜斜45°交叉成膜，抗撕裂强度大，而且还抗老化和抗紫外线，本身就是一道性能优异的防水层，采用一道YTL-VX自粘防水卷材相当于双道防线。
2. 超强的“锁水”功能和自愈能力。交叉层压膜自粘防水卷材与基面的粘结力强，可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内，避免导致防水层整体失效。对钉子等尖锐物体具有良好的裹覆作用，施工时卷材被砂子钉子等硬物戳穿后能自行愈合。
3. 延伸率高，能适应各种基层变形。延伸率达到200%以上，而聚酯胎自粘防水卷材（BAC）延伸率只有30%。
4. 独特的持续抗撕裂性和柔性，易于现场裁剪。具有良好的抗撕裂传递性，特别适合现场裁剪。而且异性部位施工非常方便，比聚酯胎自粘卷材方便的多。
5. 基层要求低，施工方便，缩短施工工期，节约施工成本。可以在潮湿基面上施工，而且不需找平层，也不需做保护层（防水层上可直接施工混凝土结构），可以大大的缩短施工工期，节约施工成本。
6. 宽幅卷材，方便可靠。可生产2米幅宽的卷材，减少搭接，施工更快，效果更好，特别适合大面积施

工。

7. 安全环保。交叉层压膜自粘防水卷材、水泥基粘结剂，以及配套的密封胶条，不含有机溶剂，施工现场也不存在使用明火作业现象，整个施工过程消除了对环境的潜在危害，也节约了能源。

三、适用范围

主要适合于工业与民用建筑的地下室、屋面等部位，以及对防水材料抗拉、延伸率和抗钉杆撕裂等性能要求较高的建筑部位防水、防潮工程。

四、施工工序

1、基层清理、湿润

用扫帚、铁铲等工具将基层表面的灰尘、杂物清理干净，干燥的基面需预先洒水润湿，但不能残留积水。

2、抹水泥浆

其厚度视基层平整情况而定，铺抹时应注意压实、抹平。

3、大面铺贴防水卷材

揭除防水卷材下表面隔离膜，将防水卷材铺贴在已抹水泥浆的基层上。

4、提浆、排气

用木抹子或橡胶板拍打卷材表面，提浆，排出卷材下表面的空气，使卷材与水泥浆紧密贴合。

5、长、短边搭接

采用自粘搭接方式，在水泥浆初凝后揭除搭接部位的边膜，然后用手持小压辊对搭接部位进行碾压，排出空气，使之粘贴牢固。搭接宽度应符合设计要求或规范规定。