

LTN编码器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | LTN编码器 |
| 公司名称 | 天津启隆机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:LTN 型号:LTN编码器 |
| 公司地址 | 天津市南开区咸阳路蓝馨大厦435室 |
| 联系电话 | 022-27698160 18602688560 |

产品详情

LTN编码器 LTN公司 LTN厂家 LTN代理 LTN销售 LTN经销 LTN价格 LTN型号 LTN现货
天津启隆机电设备有限公司代理销售经销LTN编码器 增量编码器G24 增量编码器G36 增量编码器G58
增量编码器G71 刻线数（分辨率PPR）：10-512；外径：Ø24mm；实心轴径：Ø4, 5, 6mm或M6螺纹；
空心盲孔轴径：Ø4mm；伺服法兰/圆环安装；输出电路：线驱动RS422, TTL兼容, 集开, 推挽式；
输出通道：ABZ可带反向；输出频率：最大300kHz；供电电压：5V, 8-24VDC；精度：<
±18°/刻线数；最高转速：12000RPM；轴端负载：轴向5N/径向3N（可定制）；
抗振动：10g（可定制）；抗冲击：100g（可定制）；工作温度：-40~+85；防护等级：IP66；
刻线数（分辨率PPR）：36-4096；外径：Ø36mm；实心轴径：Ø4, 6, 6.35mm；空心盲孔轴径：Ø5, 6,
8mm；伺服法兰/圆环安装；输出电路：线驱动RS422, TTL兼容, 集开, 推挽式, 1Vpp, 11µ App；
输出通道：ABZ可带反向；输出频率：最大400kHz；供电电压：5V, 8-30VDC；精度：<
±18°/刻线数；最高转速：12000RPM；轴端负载：轴向5N/径向10N（可定制）；
抗振动：10g（可定制）；抗冲击：30g（可定制）；工作温度：-25~+85；防护等级：IP64；
刻线数（分辨率PPR）：2-10000；外径：Ø58mm；实心轴径：Ø6, 10mm；空心盲孔轴径：Ø6, 8, 10,
12, 14mm；伺服法兰/圆环安装；输出电路：线驱动RS422, TTL/HTL兼容, 集开, 推挽式；
输出通道：ABZ可带反向；输出频率：最大400kHz；供电电压：5V, 8-30VDC；精度：<
±18°/刻线数；最高转速：12000RPM；轴端负载：轴向50N/径向65N；抗振动：10g（可定制）；
抗冲击：100g（可定制）；工作温度：-40~+100；防护等级：IP66；
刻线数（分辨率PPR）：2-10000；外径：Ø64mm；实心轴径：Ø8, 9.52, 10, 12.692mm；
空心通孔轴径：Ø6, 8, 10, 12, 20mm；伺服法兰/方形法兰/圆环安装；输出电路：线驱动RS422, TTL兼容,
集开, 推挽式, 1Vpp, 11µ App；输出通道：ABZ可带反向；输出频率：最大300kHz；供电电压：5V,
8-30VDC；精度：< ±18°/刻线数；最高转速：12000RPM；轴端负载：轴向110N/径向130N；
抗振动：10g（可定制）；抗冲击：100g（可定制）；工作温度：-40~+100；防护等级：IP66；
增量编码器G1B 旋转变压器R58 旋转变压器R71 旋变信号解码器GREC 刻线数（分辨率PPR）：64-8192；
外径：Ø130mm；空心通孔轴径：Ø24.5-60mm；圆环安装；输出电路：线驱动RS422, 推挽式, 1Vpp,
11µ App；输出通道：ABZ可带反向；输出频率：最大300kHz；供电电压：5V, 8-30VDC；精度：<
±18°/刻线数；最高转速：3500RPM；抗振动：10g（可定制）；抗冲击：100g（可定制）；
工作温度：-40~+100；防护等级：IP64；极对数：1/2/3/4；外径Ø：58mm；长度：47.5mm；
空心轴Ø：最大17.0mm；实心轴Ø：最大12.0mm；伺服法兰/圆环安装；精度：±4' / ±6' / ±10'；

输入电压/频率：7Vrms/5-10kHz；信号输出：Sin/Cos；最高转速：6000RPM；抗振动：50g；
抗冲击：100g；工作温度：-55~+155；防护等级：IP68；极对数：1/2/3/4；外径 \varnothing ：64mm；
长度：68mm；空心轴 \varnothing ：最大20.0mm；实心轴 \varnothing ：最大12.0mm；伺服法兰/圆环安装；精度： $\pm 4'$
 $/\pm 6'/\pm 10'$ ；输入电压/频率：7Vrms/5-10kHz；信号输出：Sin/Cos；最高转速：6000RPM；
抗振动：50g；抗冲击：100g；工作温度：-55~+155；防护等级：IP68；供电电压：8-15Vdc,
14-36VDC；旋变激励电压输出：8Vpp/10kHz；
旋变Sin/Cos信号输入：4Vpp（最大）->旋变变压比K=0.5；
编码器信号输出：增量ABZ带反向（可提供绝对值并口或总线输出）；分辨率：1024PPR（可定制）；
输出电流： $<100\text{mA}$ ，带短路保护；精度： $\pm 11'$ ；最高转速：60000PRM，取决于负载；
工作温度：0~+85；尺寸：114.5 x 99.0 x 22.5mm，导轨式安装；天津启隆机电设备有限公司优势销售
美国moore，美国卡麦隆-库伯-喜悦Cameron-Cooper-Joy空压机备件，德国帝尔TR编码器，德国杜拉革D
URAG，德国马勒MAHLE，西门子弗兰德减速机，PIZZATO开关，
ARON电磁阀，Benzlers减速机，油研等进口备品备件。