

# 对焊式硬密封蝶阀-上海鸿蝶阀门有限公司

产品名称	对焊式硬密封蝶阀-上海鸿蝶阀门有限公司
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿蝶 型号:D363H
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

对焊式硬密封蝶阀被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长。

对焊式硬密封蝶阀特点：

- 1、采用三偏心蝶阀堪称顶尖过程阀门，此设计使阀门为高温、高压、防火应用中气泡级密封的理想硬密封蝶阀。
- 2、由于采用焊接结构，使阀门与管道平面达到永久性的零泄漏。
- 3、此阀无法兰，对管道和保温包扎带来了很大的方便和美观。

主要技术参数

公称通径DN ( mm)	DN ( 100 ~ 1200 ) mm、in4 ~ 48
公称压力PN ( MPa)	强度试验(1.5 × PN)密封试验(1.1 × PN)
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650
适用介质	水、蒸汽、热水、油品
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动
压力等级	ANSI 150Lb磅级/PN25
焊接标准	GB12224、ANSI B16、25、DIN2559

## 主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	碳钢、不锈钢、铬铝钢
蝶板	碳钢、合金钢、不锈钢
阀座	3不锈钢、钴基硬质合金
轴套	不锈钢
阀杆	不锈钢、特殊材料
填料	柔性石墨

## D363H/663H/963H/-10/16/25/40/C、P、R对焊式硬密封蝶阀连接尺寸

公称通经		主要尺寸		公称通经		主要尺寸	
in	DN(mm)	L	H1	H	in		
4	100	190	270	370	18		
5	125	200	295	390	20		
6	150	210	308	416	24		
8	200	230	370	530	28		
10	250	250	450	580	32		
12	300	270	465	630	36		
14	350	290	475	595	40		
16	400	310	505	755	48		