

蜗轮伸缩蝶阀-上海鸿蝶阀门有限公司

产品名称	蜗轮伸缩蝶阀-上海鸿蝶阀门有限公司
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

蜗轮伸缩蝶阀用途及特点

伸缩蝶阀适用于温度 80 ，公称压力 1.6MPa的食品，医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点如下：

- 1、设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速;
- 2、伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能为安装更换、难修阀门提供方便;
- 3、密封部位可调节更换，密封性能可靠等特点。

蜗轮伸缩蝶阀设计、制造标准

设计标准:GB/T 12238-1989

法兰连接尺寸:GB/T 9113.1-2000;GB/T 9113.2-2000;GB/T 9115.1-2000;GB/T 9115.2-2000

压力试验：GB/T 13927-1992;JB/T 9092-1999

蜗轮伸缩蝶阀主要技术参数

公称通径	DN(mm)	50~2000		
公称压力	PN(MPa)	0.6	1.0	
试验压力 Ps(MPa)	强度试验	0.9	1.5	
	密封试验	0.66	1.1	

	气密封试验	0.6	0.6	
适用温度	80			
适用介质	空气、水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			

主要零件的材质

零件名称	材料
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板	铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢
密封圈	橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢
阀杆	2Cr13、不锈钢、铬钼钢
伸缩管	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢
填料	柔性石墨