蜗轮伸缩蝶阀-上海鸿蝶阀门有限公司

产品名称	蜗轮伸缩蝶阀-上海鸿蝶阀门有限公司
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

蜗轮伸缩蝶阀用途及特点

伸缩蝶阀适用于温度≤80°C，公称压力≤1.6MPa的食品，医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点如下：

1、设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速;

2、伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能为安装更换、难修阀门提供方便;

3、密封部位可调节更换，密封性能可靠等特点。

蜗轮伸缩蝶阀设计、制造标准

设计标准:GB/T 12238-1989

法兰连接尺寸:GB/T 9113.1-2000;GB/T 9113.2-2000;GB/T 9115.1-2000;GB/T 9115.2-2000

压力试验：GB/T 13927-1992;JB/T 9092-1999

蜗轮伸缩蝶阀主要技术参数

公称通径	DN(mm)	50~2000		
公称压力	PN(MPa)	0.6	1.0	
试验压力 Ps(MPa)	强度试验	0.9	1.5	
	密封试验	0.66	1.1	

	气密封试验	0.6	0.6	
适用温度	≤80℃			
适用介质	空气、水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			

主要零件的材质

零件名称	材料
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板	铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢
密封圈	橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢
阀杆	2Cr13、不锈钢、铬钼钢
伸缩管	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢
填料	柔性石墨