

缓冲器FC1410御豹CEC

产品名称	缓冲器FC1410御豹CEC
公司名称	上海御豹流体动力有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:御豹CEC 型号:FC1410 产地:台湾
公司地址	上海市松江区新桥镇银都西路215号歆翱创意园B208
联系电话	021-64905510 18801919550

产品详情

FC系列可调式缓冲器，缓冲速度可以进行调整，适用于的模具重量不确定的机台。

FC1410本体外径14mm.本体牙距有M14*P1.5和M25*P1.0两种。缓冲行程10mm，可搭配STC14系列定位螺帽使用。

台湾品牌中，CEC是唯一被肯定能和欧美日竞争的专业产品制造商，稳定的质量支持着每一个产品的寿命.CEC以质量为第一考虑，为管控品质稳定性，目前仅在台湾制造生产。虽然CEC只在轻型气动设备范围内发展，但是更能专注的提高在这范围内的专业度，能够稳步持续的提高零配件及整体质量。虽然高质量的成本相对也高一些，但也是对客户的一种帮助，以中等价格得到高质量的配件，以面对日趋恶化的国际竞争。期望客户能多多支持，让优质产品得到更大的发展空间，以便继续为使用者提供服务。

材质分析：基于台湾生产之原素材成份尚有不尽完美之情况，故本公司所生产之缓冲器的大部份零组件亦须依赖欧、美、日等进口素材，现就部分重要结构作一说明.一、轴心：系采用日本进口特殊钢材，外圆面精密真圆研磨抛光成镜面后镀硬铬，圆度及光洁度极佳，耐磨及控油性极佳，加上百分之百全检再组装于油压缓冲器上，故质量得以稳定控制，这是仿冒品无法达到的。

二、活塞：系采用日本进口之耐磨磷青铜，足以承受长时期的磨耗。

三、弹簧：系采用欧洲进口琴钢线，也就是钢琴内所使用之高弹性钢线，其钢性较不易疲乏。耐久性可达1000万次，是CEC长寿命品质保障的重要部件。

四、内管：系采用日本进口之无缝钢管，内圆面精密真圆研磨抛光成镜面镀硬铬，圆度及光洁度极佳，具耐高压耐磨耗之特性，故耐久性高。

五、油封：系采用欧洲特殊配方，以CEC自行研发的设计，具耐磨耗、抗老化及防漏效果佳之特性，非一般标准油封所能达到的。

缓冲器的应用例：机械手臂、网版印刷机、自动送料机、输送带、轨道吊车等在行程终端减少冲击震动或作为安全措施。