

弯管设备 中频弯管机

产品名称	弯管设备 中频弯管机
公司名称	株洲鑫韵科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫韵
公司地址	株洲市云龙示范区学林办事处大丰工业园
联系电话	073122285308 13762392715

产品详情

W37YPC 系列中频加热弯管机，采用中频电感应加热。将工件在局部加热的情况下进行弯曲。与一般冷态弯管机相比，不仅不需要成套的专用胎具，而且机床体积也只占同样规格的冷态弯管机的 1/3 ~ 1/2。它可弯制有色或黑色金属的管材，可适用于造船、化工、冶金、锅炉及重型机械制造等部门，对小批，但件或维修等场合尤为适用。

技术参数

型号	W37YPC - 219	W37YPC - 325	W37YPC - 426	单位	
技术参数					
弯曲管材外径	219	325	426	毫米	
最大弯曲壁厚	18	25	40	毫米	
弯曲角	180 °	180 °	180 °	度	
弯曲半径	机床调整范围	200 ~ 1200	320 ~ 1800	350 ~ 2200	毫米
	相对弯曲半径	3D ~ 6D	3D ~ 6D	3D ~ 6D	

主油缸最大行程		2.5	3.5	4.5	米
可控硅中频装置	型号	KGPS - 160	KGPS - 250	KGPS - 350	
	功率	160	250	350	千瓦
	频率	1000	1000	1000	赫兹
管子推进速度		0.3 ~ 4	0.25 ~ 3	0.25 ~ 3	毫米/秒
夹头返回速度	快速	1	1	1	米/秒
夹头空程速度	快速	1.5	1	1	米/秒
液压系统工作压力		10	10	10	兆帕
管子中心离地高度		1000	1200	1300	毫米
机床外形尺寸		9 × 1.55 × 1.2	11 × 2.5 × 1.5	12 × 2.7 × 1.7	米
机床本体重量 (不包括中频电源)		15	25	30	吨