鸿达全自动端子插拔力机 2015新款厂家直销

产品名称	鸿达全自动端子插拔力机 2015新款厂家直销
公司名称	东莞市鸿达测量仪器有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:鸿达 型号:1310PR 测试速度范围:10-300mm/min
公司地址	东莞市长安镇厦边村七龙路35号兔子工业园
联系电话	13602300045

产品详情

一、功能用途：

插拔力试验机适用于各种连接器等产品之插入力及拔出力测试，搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验，利用Windows，视窗中文画面设定，操作简单方便，且所有资料皆可储存（试验条件，位移曲线图，寿命曲线图，检查报表---等等）。

同时，解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的问题。

二、技术参数

※.最大荷重：50kg**(2,5,10,20,50kg可任选一个，单价相同)**

※.最小解析度：1g

※.荷重精度:±0.2%

※.最大测定行程：300mm(±0.2%)

※.速度范围：10-300mm/min(±0.1%)

※.X、Y轴移动范围：0-75mm

※.传动机构：滚珠螺杆

※.外观尺寸：360*260*940mm

※　最小微调距离：0.01MM

※　伺服电机：日本松下

※　伺服驱动系统

※.机台重量：67kg

※.使用电源：220V

三、试验机软体介绍：

3.1主要测试项目：

※ 连接器插拔寿命衰减曲线分析的测试；

※ 连接器整排插拔测试、单PIN保持力测试；

※ 连接器产品的插入力与位移量、及拔出力与位移量测试；

※ 连接器单孔插拔试验、连接器Normal Force测试；

※ 一般压缩，拉伸破坏试验；

3.2主要功能特点：

※ 可列印储存图形（插拔位移曲线图，寿命曲线图，检查报表）；

※ 超越原有的设计，人性化机面测试；

※ 测试资料储存于硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数）；

※ 测试条件皆可由电脑画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等）；

※ 检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）；

※ 检验报表可转档至.WORD做编辑；

※ 搭配动态阻抗测试系统，可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制「荷重-行程-阻抗曲线图」。

（选购件）