

北京雷鹏科技提供分体式温湿度变送器

产品名称	北京雷鹏科技提供分体式温湿度变送器
公司名称	北京雷鹏科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雷鹏 型号:WDSFT-2
公司地址	北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢4层3单元410
联系电话	010-82435568 15901137126

产品详情

温湿度变送器的传感器采用进口产品，探测范围宽，可对-40 ~120 及0%RH ~ 100%RH范围内的温湿度进行精确测量，电路使用温度补偿，产品工作稳定可靠。

液晶显示温湿度

模拟输出（三线）

变送部分采用全密封防水设计

响应时间快

多种安装形式可选：一体壁挂式、管道安装和分体壁挂式，可选配安装螺纹或法兰

探头外加专业的过滤器，大大提高了产品的使用寿命

技术参数

供 电：电流输出型 DC 24V（22V ~ 26V）

电压输出型 DC 24V（12V ~ 24V）

量 程：湿度：0%RH ~ 100%RH

温度：-40 ~120 （具体量程见产品标签）

最大电流：电流输出型 50mA（DC 24V）

电压输出型 20mA（DC 24V）

带显示增加5mA (DC 24V)

度：湿度 $\pm 2\%$ RH (5%RH ~ 95%RH,25)

温度 ± 0.5 (25)

度：湿度 $\pm 3\%$ RH (5%RH ~ 95%RH,25)

温度 ± 0.5 (25)

电路工作温度：-20 ~ 60

探头工作温度：-40 ~ 120

长期稳定性：湿度： 1%RH/y

温度： 0.1 /y

响应时间：湿度： 4s (1m/s风速)

温度： 15s (1m/s风速)

输出信号：电流输出型：三线制4mA ~ 20mA

电压输出型：0V ~ 5V

负载能力：电流输出型： 500

电压输出型：输出阻抗 250

安装方式：壁挂式：固定墙面

分体式：法兰或螺纹安装

管道式：法兰或螺纹安装

外 壳：ABS白色86mm × 117mm × 41mm

产品重量：ABS壁挂型 约170g，金属壁挂型 约240g

ABS管道型 约200g，金属管道型 约430g外形、接线

外形尺寸：86mm × 117mm × 41mm

1.管道式

D型 (ABS)

D5/D6型 (金属)

2. 壁挂式

W型 (ABS)

W6型 (金属)

3. 分体式