北京雷鹏科技提供分体式温湿度变送器

产品名称	北京雷鹏科技提供分体式温湿度变送器
公司名称	北京雷鹏科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雷鹏 型号:WDSFT-2
公司地址	北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢4层3单元410
联系电话	010-82435568 15901137126

产品详情

温湿度变送器的传感器采用进口产品，探测范围宽，可对-40℃~120℃及0%RH～100%RH范围之内的温湿度进行精确测量，电路使用温度补偿，产品工作稳定可靠。

液晶显示温湿度

模拟输出（三线）

变送部分采用全密封防水设计

响应时间快

多种安装形式可选：一体壁挂式、管道安装和分体壁挂式，可选配安装螺纹或法兰

探头外加专业的过滤器，大大提高了产品的使用寿命

技术参数

供　电：电流输出型 DC 24V（22V～26V）

电压输出型 DC 24V（12V～24V）

量　程：湿度：0%RH～100%RH □

温度：-40℃~120℃（具体量程见产品标签）

最大电流：电流输出型 50mA（DC 24V）

电压输出型 20mA（DC 24V）

带显示增加5mA（DC 24V）

度：湿度±2%RH (5%RH～95%RH,25°C)

温度±0.5°C（25°C）

度：湿度±3%RH (5%RH～95%RH,25°C)

温度±0.5°C（25°C）

电路工作温度：-20°C～60°C

探头工作温度：-40°C～120°C

长期稳定性：湿度：≤1%RH/y

温度：≤0.1°C/y

响应时间：湿度：≤4s（1m/s风速）

温度：≤15s（1m/s风速）

输出信号：电流输出型：三线制4mA～20mA

□

电压输出型：0V～5V

□

负载能力：电流输出型：≤500Ω

电压输出型：输出阻抗≤250Ω

安装方式：壁挂式：固定墙面

分体式：法兰或螺纹安装

管道式：法兰或螺纹安装

外　壳：ABS白色86mm × 117mm × 41mm

产品重量：ABS壁挂型 约170g，金属壁挂型 约240g

ABS管道型 约200g，金属管道型 约430g外形、接线

外形尺寸：86mm × 117mm × 41mm

1.管道式

D型（ABS）

D5/D6型（金属）

2. 壁挂式

W型（ABS）

W6型（金属）

3. 分体式