

# 武汉高速压电写真机，弱溶剂打印机，广告印花喷绘机

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 武汉高速压电写真机，弱溶剂打印机，广告印花喷绘机              |
| 公司名称 | 武汉市瀛和电子设备有限公司                         |
| 价格   | 29000.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:瀛和<br>型号:YH-1800N<br>最大打印尺寸:1800mm |
| 公司地址 | 武汉市洪山区珞瑜路95号融科.珞瑜中心T1-903             |
| 联系电话 | 02787872026 18086041221               |

## 产品详情

### 产品特性

- 1、最高打印精度1440DPI与变点技术，最高喷绘品质是由三种不同大小墨点组成，即使在四色模式下，也可呈现非常精美的打印品质；
- 2、自动测纸、自动切割、使用平台感应测量，能有效测量媒介位置，实现自动设定打印起点，自动切割；
- 3、支持彩色CADillac直接输出，客户可以在拥有一台户内外写真输出设备的同时，又拥有了一台彩色图像输出设备，有利于用户企业宣传及推广；
- 4、自动无缝拼接：充分实现固定画面连续打印自动无缝拼接，无限长度拼接画面；
- 5、三段式加热系统：打印前、中、后，三段全自动智能加热系统，精准控温，使墨水和打印介质充分融合，充分展现墨水的亮丽色彩；
- 6、出墨深度：用户根据机器的使用环境，可根据多咱墨水特性进行自行调整浓度，预防环境影响导致断墨问题；
- 7、维护站：精简随动抬起维护站结构充分体现高密封耐腐蚀，使喷头始终处于良好状态；
- 8、无刷直流电机：采用无刷直流电机驱动小车在保证高精度打印的同时也能体现电机长寿命，运动系统更稳定耐用；
- 9、感应收放纸系统：实现客户大卷材料输出或选择更多种类介质时，打印过程纸张运动稳定性，尺寸精

准。

## 产品参数

| 型号   |             | 规格                              |                     |
|------|-------------|---------------------------------|---------------------|
|      |             | YH-1600N                        | YH-1800N            |
| 喷头   |             | 微压电式喷头 (180*8) *1个              |                     |
| 分辨率  |             | 540DPI、720DPI、1440DPI           |                     |
| 墨水   | 墨水颜色        | 2*4色 C、M、Y、K                    | 2*4色 C、M、Y、K        |
|      | 墨水类型        | 水性/弱溶性墨水                        | 水性/弱溶性墨水            |
|      | 供墨方式        | 连供供墨系统                          | 连供供墨系统              |
| 打印速度 | 草稿          | 31m <sup>2</sup> /h             | 33m <sup>2</sup> /h |
|      | 文字          | 25m <sup>2</sup> /h             | 26m <sup>2</sup> /h |
|      | 图像          | 16m <sup>2</sup> /h             | 18m <sup>2</sup> /h |
|      | 照片          | 10m <sup>2</sup> /h             | 12m <sup>2</sup> /h |
| 介质   | 介质尺寸        | 1600mm                          | 1800mm              |
|      | 介质类型        | 户内：PP纸、灯片、胶片、高光相纸、油画布、涂层纸、硫酸纸等  |                     |
|      |             | 户外：车贴、灯布、单透、皮革、墙纸、户外涂层纸/灯片/PP纸等 |                     |
| 介质传输 | 户内：自动阴尼送布系统 |                                 |                     |

户外：感应张力收放纸系统

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| 裁切          | 自动/手动模式切纸  |              |
| 加热装置        | 前、中、后三段式加热   |              |
| 数据传送接口      | USB2.0高速   |              |
| 电源要求        | AC 110V ( ± 10% ) 50/60HZ : AC220V ( ± 10% ) 50/60HZ |              |
| 操作环境        | 温度：15-25 湿度：35%RH-65%RH                              |              |
| 外观尺寸 ( mm ) | 2430*650*560   | 2670*650*570 |
| 重量 ( KG )   | 145  | 165          |