

电子钢瓶磅秤，不锈钢钢瓶称，3t电子钢瓶秤

产品名称	电子钢瓶磅秤，不锈钢钢瓶称，3t电子钢瓶秤
公司名称	上海衡祥电子衡器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海升降 型号:SCS-01 规格:1~3吨
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号4幢3层3071室
联系电话	021-59100203

产品详情

电子钢瓶磅秤，不锈钢钢瓶称，3t电子钢瓶秤

SCS钢瓶秤是为使用液态氯气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的专用电子衡器。

秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理。

钢瓶秤具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点。

钢瓶秤秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动。

电子秤配接的称重仪表是采用先进的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

钢瓶秤仪表具有A/D精度高、性能稳定、操作使用方便、功能多等特点。

通过更改软件设计满足用户管理上的不同要求。

最大称量：2000kg A/D转换双积分式

最小称量：5kg A/D转换 8次/S

最大过载：120%F.S 非线性 $\pm 0.01\%F.S$

分度数：4000 模拟量输出 4~20mA（转换精度1‰）

分度值：500g 传感器激励 12V/DC

去皮范围：100%F.S 整机功率 < 5VA

称重精度：OIML 级 工作温度 -10~+40

显示方式：6位红色LED数码管 工作湿度 < 90%RH

标志提示：3个红色发光二极管 储藏温度 -25~+55

标准秤台(带框架)0.8m × 1.2m 1台

称重传感器1吨-3吨4个

称重仪表1个

接线盒 5孔4线 1只

尼龙滚轮4个

信号电缆 PRVE/4*0.2 6米

打印机

稳压电源

大屏幕显示器

三色声光报警灯

智能称重控制仪

配套使用的智能称重控制仪是一种性能稳定、控制精度高的仪表。它采用单片微处理器新技术，具有A/D转换速度快、性能稳定可靠、操作方便、通用性强等特点。具有去皮计量、零位十六进调整、放大倍数十六步进调整、满值数字一次调整、非线性修正、零位自动跟踪、累计、清除、打印输出、分度数、分度值选择、断电保护、定值控制等功能，具有4~20mA标准信号输出，可方便地与PLC等计算机设备联结，操作十分简单。

3000kg氯气钢瓶秤主要技术指标

最大称量 2000kg A/D转换 双积分式

最小称量 5kg A/D转换 8次/S

最大过载 120%F.S 非线性 $\pm 0.01\%$ F.S

分度数 4000 模拟量输出 4~20mA (转换精度1‰)

分度值 500g 传感器激励 12V/DC

去皮范围 100%F.S 整机功率 < 5VA

称重精度 OIML 级 工作温度 -10~+40

显示方式 6位红色LED数码管 工作湿度 < 90%RH

标志提示 3个红色发光二极管 储藏温度 -25~+55

电源电压 AC187~242V

联系电话：18217051702 QQ：2355767193