

智能灯光控制模块带4路0-10V调光接口

产品名称	智能灯光控制模块带4路0-10V调光接口
公司名称	乐清市睿控自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:睿控 型号:RKWX-R.4.16-D4I
公司地址	乐清市柳市镇前垟洞村
联系电话	0577-61711633 13588910177

产品详情

RKWX-R.4.16-D4I型4路16A智能照明开关执行模块/灯光控制模块（带4路0-10V调光接口）

性能描述： 1，标准导轨式安装占4个模数位；2，提供4路16A继电器开关和4路0-10V调光信号；3，可设置各回路的开机初始值（继电器开关，调光亮度值）；4，具备多回路顺序延时启动功能，避免同时启动造成对电网的冲击；5，具有手动控制按钮，在网络故障时可手动控制回路的开关；6，继电器具备手拨开关，即使模块断电也可手动闭合继电器；7，执行场景命令后立即向监控中心返回各个回路的实际开关状态；8，具有本机及远程编程、测试功能；9，调光接口具有 ± 2 kV的ESD保护功能，具有短路保护，过流保护；10，调光精度有3600级，0%-100% 100级调光，可根据灯具类型设置相应的调光曲线，实现真正的线性调光；11，支持在线刷新程序；12，采用Etron-Net总线通信

技术参数： 1，供电电压: DC24V，200mA

；2，受控回路：4路继电器开关，4路0-10V调光接口；3，继电器回路开关负载(阻性)：AC 250V / 抗浪涌能力达到170A以上；4，继电器最大切换电流：16A；5，继电器机械耐久性：10,000,000次；6，继电器电耐久性：100,000次；7，调光参数：4 \times 40mA电流；8，静功率消耗：0.5W；9，最大功耗：6W；10,控制端口：2 \times Etron-Net；11.网络连接设备最大数量：64个；12,外观尺寸：72mm(L) \times 98mm(W) \times 68mm(H)；13,重量：264g/pcs

功能实现描述（例举）： 本产品为导轨式安装，含4路智能继电器可独立控制4路3300W灯具的开关，4路0-10V调光接口配合D0206A和D0403A调光模块可对射灯、筒灯等钨丝灯调光、配合0-10V调光变压器可对日光灯、LED灯等灯具调光;