

现货促销美产惠普HP8590A频谱分析仪

产品名称	现货促销美产惠普HP8590A频谱分析仪
公司名称	东莞市塘厦宏鑫电子仪器经营部
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:HP8590A 产地:美国
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村新阳路中2号
联系电话	0769-82168709 13509803606

产品详情

惠普：HP8590A/B频谱分析仪

宏鑫电子仪器有限公司

联系人：曾先生：139 2926 0731

曾小姐：137 1249 1396

24小时在线号码：181 2292 4681

QQ：176 64473

淘宝网：yan0214900

E-mial：tosstar118@163.com

直线：0769-82168709

传真：0769-82076259

网站 www.hongxin6666.com 地址:东莞市塘厦镇林村新阳路中2号

本公司长期出售.收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器

(如网络分析仪,频谱分析仪,信号源,无线电综合测试仪,仪用电源,示波器,

蓝牙测试仪,功率计,频率计,万用表等高频仪器,并承接仪器维修)!

欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求。

[若找不到联系方式请百度“东莞市宏鑫电子仪器曾婷”]

=====
=====

Agilent 8590B|HP-8590B|1GHz频谱分析仪|惠普|9K至1.8GHz

产品型号: 8590B系列 简单介绍 品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent 频率范围:

HP 8590A: 9kHz~1.5GHz;最小间隔为1kHz(选件130)

HP 8591A: 9kHz~1.8GHz;最小间隔为1kHz(选件130)

HP 8594A: 9kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)

HP 8595A: 9kHz~6.5GHz;最小间隔为1kHz(选件130)

HP 8596A: 9kHz~12.8 GHz;最小间隔为 [1 × N] kHz (选件130)

HP 8593A: 9kHz~19.25 GHz;最小间隔为 [1 × N] kHz(选件130)

便携式频谱分析仪 8590A的详细介绍 *便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪

*有各种范围的价格和性能可选择 *用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量

*具有扩展的存储器和示迹存储功能 *可选用窄分辨带宽 *可提供定制的专用测试软件

HP8590A系列频谱分析仪 HP8590A系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价格亦是为适应用户的承受能力而确定的。用户可以从价格低廉、具有基本性能的分析仪直至高性能分析仪中进行挑选,无论选择哪种分析仪,都会感觉到HP8590A系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。一台频谱分析仪适用于多种应用场合 用户可以改变这一系列频谱分析仪的测试功能来适应特殊的测量要求。存储卡阅读器能装入测量专用软件。复杂的测量程序就简化为一次按键输入。HP8590A系列所特有选件插件箱允许增加供完成附加功能的电路卡选件。可选用的内置跟踪发生器提供用于激励—响应测量的同步扫描信号源。操作任何一种HP8590A系列的频谱分析仪只需要进行最低限度的培训。便于使用 有许多特性使对测量的控制和对测量结果的分析更加容易。这个系列频谱分析仪有内置的自动校准,以确保测量的一致性。全景扫频能迅速重新确定信号的位置,而无须重复扫描。内部存储器能贮存50多条示迹,而利用存储卡阅读器则可将更多的示迹贮存到RAM上。时间和日期以标准方式标出。利用HP-IB/并行或RS-232/并行接口选择,可将结果直接输出到打印机或绘图仪上。该选件支持HP打印机和某些指定的Epson打印机。供HP8590A系列使用的PC软件 新开发的HP BenchLink频谱分析仪PC软件在PC机与HP8590A系列频谱分析仪之间建立了便捷的通信联系。通过充分利用Windows界面,用户很容易将屏幕图象或示迹数据经HP-IB或RS-232接口传送,因而简化了在PC环境下对测量结果进行获取、分析和记录的过程。

HP8591A、8593A、8594A、8595A和8596A频谱分析仪 这几种便谐式频谱分析仪为射频、微波和数字应用带来功能强大的综合测量能力。5种型号提供了从9kHz开始并延伸到26.5GHz的频率覆盖选择。性能指标包括在30kHz频偏处有-105dBc的低相位噪声和在1GHz处有2.1kHz的频率合成精度。利用可选用的精密频率基准,频率合成精度可提高到210Hz。二阶和三阶动态范围分别是77和90dB。利用选件130时,已校幅度范围是+30~-130dBm,而已校屏幕显示是70dB。利用可选电路卡,可提供30、100、200EMI和30Hz的

窄分辨率带宽。电路卡可随时安装到这些分析仪上。标准特性 窗口功能将显示屏幕分为两个水平区，允许用户对测量示迹的关键部分进行缩放，或同时显示测试数据和示迹。它有许多标准单次按钮测量功能，包括频标表、FFT(快速傅氏变换)、NdB带宽、三阶截获、调幅百分比和邻近信道功率。内置存储卡阅读器允许利用32k、128k、256k和512k存储卡送入测量应用软件、用户自己的专用程序和测量数据。多种多样的选件 数量日益增多的电路卡选件提供了更多的测量功能。电路卡很容易装入内置插件槽，大部分电路卡都可更新。电路卡选件包括：30、100、200EMI和300Hz的窄分辨率带宽

定时选通频谱分析 “Analog+”显示和快速时域扫描 调幅/调频解调器

电视接收机/视频测试仪 准峰值检波器 噪声系数测量 用于CT2-CAI和DECT的解调器 用于GSM900、DCS-1800、PCS-1900、NADC-TDMA、PHS、CDMA和PDC无线通信制式的数字解调器和(或)数字信号处理。可以为HP8591A提供内置的1.8GHz跟踪发生器(可更新)，并为HP8593A、8594A、8595A和8596A提供2.9GHz跟踪发生器。HP85902猝发载波触发器可以对数字无线通信测量提供TTL参照时序。

技术指标 除非另有说明，下述技术指标均适用于上述几种型号的分析仪 频率 频率范围 HP 8591A 50 : 9kHz~1.8GHz 75 : 1MHz~1.8GHz HP 8594A : 9kHz~2.9GHz(直流耦合)，100kHz~2.9GHz(交流耦合) HP 8595A : 9 kHz~6.5GHz(直流耦合)，100kHz~6.5GHz(交流耦合) 频率基准

老化率： $\pm 2 \times 10^{-6}$ /年， $\pm 1 \times 10^{-7}$ /年(选件004) 温度稳定性： $\pm 5 \times 10^{-6}$ ， $\pm 1 \times 10^{-8}$ (选件004)

初始精度： $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ ， $\pm 2.2 \times 10^{-8}$ (选件004) 频率读出精度(起始处、终止处、中心处、频标处)： \pm (频率读数 \times 频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+100Hz \times N) 频标计数精度

间隔 10MHz \times N： \pm (频标频率 \times 频率基准误差+计数器分辨率+100Hz \times N)

间隔 > 10MHz \times N： \pm (频标频率 \times 频率基准误差+计数器分辨率+1kHz \times N) 计数器分辨率

间隔 10MHz \times N：可在10Hz~100kHz之间选择 间隔 > 10MHz \times N：可在100Hz~100kHz之间选择

频率间隔 范围：0Hz(零扫频间隔)和 HP 8591A：10kHz~1.8GHz;最小间隔为1kHz(选件130)

HP 8594A：10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)

HP 8595A：10kHz~6.5GHz;最小间隔为1kHz(选件130)

HP 8596A：[10 \times N] kHz~12.8 GHz;最小间隔为[1 \times N] kHz(选件130)

HP 8593A：[10 \times N] kHz~19.25 GHz;最小间隔为[1 \times N] kHz(选件130)

分辨率：4位数字或20Hz \times N，两者中的较大者 精度：间隔 10MHz \times N：间隔的 $\pm 2\%$

间隔 > 10MHz \times N：间隔的 $\pm 3\%$ 扫描时间 范围：间隔 = 0Hz或 > 1kHz:20ms~100s

间隔 = 0Hz(选件101)20 μ s~100s 精度：20ms~100s: $\pm 3\%$ 20 μ s < 20ms(选件101)： $\pm 2\%$ 扫描触发：自激

、单次、电源、视频、外部分辨带宽：1kHz~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档；9kHz和120 kHz(6dB)

EMI带宽。选件130增加30、100和300Hz(3dB)带宽和200 Hz(6dB)EMI 带宽 精度： $\pm 20\%$ 选择性(典型

值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1 1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-3dB:30Hz~300Hz,10:1

视频带宽范围：30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为1Hz~1MHz) 稳定度

噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)与连续波信号的偏离 > 10kHz: -90dBc/Hz+20logN

与连续波信号的偏离 > 20kHz: -100dBc/Hz+20logN 与连续波信号的偏离 > 30kHz: -105dBc/Hz+20logN

剩余调频 HP 8591A：1kHz RBW,1kHz VBW: 250Hz pk-pk(100ms)

30Hz RBW,30Hz VBW: 30Hz pk-pk(300ms)

HP 8593A, HP 8594A, HP 8595A, HP 8596A：1kHz RBW,1kHz VBW: (250 \times N)Hz pk-

pk(100ms) 30Hz RBW,30Hz VBW: (30 \times N)Hz pk-pk(300ms) 系统相关的边带(与连续波信号的偏离

> 30kHz): -65dBc+20logN 梳状发生器频率(HP 8593A, HP 8596A):100MHz基波频率; $\pm 0.007\%$ 频

率精度 幅度 幅度范围：显示的平均噪声电平~+30dBm

HP 8591A选件001：显示的平均噪声电平~+72dBmV 最大安全输入电平(输入衰减器 10dB)

平均连续功率：+30dBm(1W) HP 8591A 选件001：+72dBmV(0.2W) 峰值脉冲功率

HP 8591A：+30dBm(1W) HP 8591A 选件001：+72dBmV(0.2W) HP 8593A,HP 8594A,HP 8595

A,HP 8596A:+50dBm(100W),在脉宽 < 10 μ s,占空比 < 1%和输入衰减 30dB时 直流

HP 8591A:25Vdc HP 8591A 选件001：100Vdc HP 8593A：0Vdc HP 8594A, HP 8595A, HP

8596A：0V(直流耦合)：50V(交流耦合) 增益压缩(> 10MHz)：0.5dB(输入混频器上的总功率=-10dBm)

电源要求：接通(1线)：195~250 Vrms, 47~66Hz 功耗 < 500VA； < 180W

待机(0线)：功耗 < 7W 用户程序存储器(额定)：238KB非易失RAM 数据存储(额定)

内部：24条示迹或32个状态 外部：50条示迹，8个状态

存储卡：HP 85700A(32KB)，24条示迹或32个状态；HP 85702A(128KB)，99条示迹或128个状态 盒式

磁带录象机(VCR)：由组合视频输出提供对显示的连续录象

尺寸(额定，不带把手、支架或防扩盖)：325mm(宽)×163mm(高)×427mm(长)

重量：14.5kg(HP 8591A)；16.4kg(HP 8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596A)

选件010和011内置跟踪发生器

选件010(50)可用于HP 8590A系列频谱分析仪。选件011(75)只可用于HP 8591A 频率范围 选件01

0：100kHz~1.8GHz(HP 8591A)；9kHz~2.9kHz(HP 8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596A)

选件011：1MHz~1.8GHz(HP 8591A) 输出电平 范围

选件010：0~-70dBm(HP 8591A)；-1~-66dBm(HP 8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596A)

选件011：+42.8~-27.2dBmV(HP 8591A) 分辨率：0.1dB 绝对精度：±1.0dB(HP 8591A) ±0.75dB(HP 8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596A) 微调

范围：10dB(HP 8591A)；9dB(HP 8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596A)

精度：±0.75dB(HP 8591A)；±0.5dB(HP 8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596A) 输出平坦

度：±1.75dB(HP 8591A)；±2.0dB，>10MHz(HP 8593A,HP 8594A,HP 8595A, HP 8596A)

寄生输出 谐波寄生信号：0dBm+42.8dBmV输出，<-25dBc(HP 8591A)；-1dBm输出，<-25dBc(HP

8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596A) 非谐波寄生信号：<-30dBc(HP 8591A)；-27dB

c，300kHz~2.0GHz，-23dBc，2.0GHz~2.9GHz(HP 8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596

A) 动态范围(典型值，最大输出电平——触发器馈通) 选件010：106dB(HP 8591A)，106dB(HP 8594A，

>400kHz)，109dB(HP 8595A，HP 8596A，>400kHz)；111dB(HP 8593A，>400kHz)

选件011：100dB 功率扫描 范围 选件010：-75dBm~0dBm(HP 8591A)，-66dBm~-1dBm，以8dB

增大(HP 8593A，HP 8594A，HP 8595A，HP 8596A) 选件011：-32.2~+42.8dBmV(HP 8591A)

分辨率：0.1dB 一般指标 环境指标 军用指标：符合第3类军用牢固机箱标准

校准周期：2年(8560EC/61EC/62EC/63EC)；1年(8564EC/65EC) 预热时间：在普通环境条件下为5分钟

温度：-10°~+55 (工作时)；-51°~+71 (不工作时) 湿度：95%，在40 条件下持续5天

防水性：在16升/小时/英尺2的雨量下不透水 高度：15000英尺(工作时)；50000英尺(不工作时)

脉冲冲击(半正弦)：30g,持续11ms 运输拖架：有6个面和8个拐角的8英寸拖架

电磁兼容性：传导和辐射干扰符合CISPR Pub.11(1990)。除某些 指标外，均满足MIL-

STD-461 C part4标准。