

UVB通用型胶印油墨

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | UVB通用型胶印油墨 |
| 公司名称 | 上海卡乐油墨有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | 品牌:卡乐 型号:UVB |
| 公司地址 | 上海市金山区漕泾镇展业路115号5幢厂房 |
| 联系电话 | 021-57258878 18817882775 |

产品详情

uvb系列胶印油墨 【产品特性】 -目前国内通用性最好的uv胶印油墨； -适用于各种基材，具有优良的附着性能，广泛用于各种烟、酒、化妆品、食品、药品、信用卡等包装的印刷； -固化速度快，气味低，印刷适应性好，适用于高速印刷； -固化成膜强度高，耐折性优良； -网点清晰，着色力高，极高的性价比； 【基准色及耐性】 型号 品名 耐晒性 耐溶剂 型号 品名 耐晒性 耐溶剂
uvb-1000 四色版红 4 4 uvb-6000 绿 8 4 uvb-2000 四色版黄 5-6 4 uvb-7000 紫 8 4 uvb-3000 四色版蓝 8 4
uvb-7100 群青 8 4 uvb-5000 四色版黑 8 4 uvb-8000 冲淡剂 8 4 uvb-4000 白 8 4 uvb-8100 调墨油 8 4 uvb-1100
金红 4 4 uvb-3100 射光蓝 8 4 uvb-1100t 透明金红 4 4 uvb-2100n 耐晒黄 6-7 4 uvb-1200 大红 4 4 uvb-1100n
耐晒金红 6-7 4 uvb-2200t 桔 5 4 uvb-1200n 耐晒大红 6-7 4 耐晒性：强-弱（8-1） 其他：强-弱（5-1）

【使用注意事项】 1、版 材：胶版印刷时可直接使用阴图ps版或uv油墨用阳图ps版，若使用普通阳图ps版，则必须经烤版处理。

树脂凸版印刷时请使用尼龙系树脂凸版 2、胶 辊：建议使用uv专用胶辊或普通胶印与uv油墨两用胶辊。最好使用聚氨酯树脂类uv专用胶辊。

3、橡皮布：普通胶印油墨用、uv油墨用橡皮布均可使用，建议使用后者。

4、润版液：市场上销售的润版液一般均可使用

5、清洗液：清洗版用uv印刷清洗剂；清洗胶辊用uvb-01清洗剂

6、油墨助剂：uvb 调墨油0-5%，降低油墨粘性，增加油墨流动性

uvb 减粘剂0-20%，降低油墨粘性的同时较好的保持油墨的胶弹性

7、保存条件：保存于阴凉干燥的室内，避开室温高过30度以上或日光直射的地方。

8、耐溶剂性：因该油墨通用性强，耐溶剂性稍差，故需要联机或脱机上光。 9、后加工：需进行上胶、覆膜、烫金等后加工时，必须选择合适的胶水、贴膜及烫金材料。经试验后进行印刷 10、耐水性：承印物为非吸性材料的印品放置室外或有水雾的地方，墨膜会因附着牢度下降而用手指可以轻易地剥落，故特别要引起注意 11、安全性能：请不要将油墨长时间粘附在衣服或皮肤上，有时会产生过敏现象，使用时请注意保护，使用后及时清洗。 包装规格：1kg*10罐/箱，1.5kg*10罐/箱（白墨）

保质期：壹年。保质期后技术指标检验合格则仍可使用。 以上数据是基于实验室数据及我们的经验所得，不能作为实际印刷效果的保证。实际印刷效果因印刷基材、印刷环境、印刷条件等不同而异。因此在批量使用前，请贵公司进行充分的测试。如有任何疑问，请与我司人员联系。

地址：上海市金山区展业路115号 电话(tel):+86-021-57258878 传真(fax):+86-021-57258826