22344轴承，煤机等机械专用

产品名称	22344轴承，煤机等机械专用
公司名称	斯凯孚轴承公司榆林营销中心
价格	面议
规格参数	是否进口:进口 品牌:SKF 型号:22344
公司地址	中国 陕西 榆林市 陕西省榆林市上郡北路166号西一路口东
联系电话	86 0912 3260004 18691239124

产品详情

是否进口	进口	品牌	SKF
型号	22344	内径	220（mm）
外径	460（mm）	厚度	145（mm）
用途	工程机械	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	大型 200≤D≤430	滚动体类型	圆柱滚子
滚动体列数	双列	滚道类型	直线滚道
使用特性	高温	载荷方向	向心
是否含油	无油	类型	调心滚子轴承

调心滚子轴承的定义
调心滚子轴承是在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，组装着鼓形滚子的轴承。

[编辑本段]
调心滚子轴承简介

调心滚子轴承具有两列滚子，主要承受径一载荷，同时也能承受任一方向的轴向载荷。有高的径向载荷能力，特别适用于重载或振动载荷下工作，但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故其调心性能良好，能补偿同轴度误差。

[编辑本段]
调心滚子轴承种类：调心滚子轴承

调心滚子轴承分为：圆柱形内孔、圆锥形内孔。
圆锥内孔的锥度分别为1：12的后置代号为k的调心滚子轴承（153000型或113000型）和 1：30的后置代号为k30的调心滚子轴承。此类轴承在与圆锥形轴个配时，内圈沿轴向移动可以调整轴承的径向游隙。调心

滚子轴承的定义
调心滚子轴承是在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，组装着鼓形滚子的轴承。

[编辑本段]
调心滚子轴承简介

调心滚子轴承具有两列滚子，主要承受径一载荷，同时也能承受任一方向的轴向载荷。有高的径向载荷能力，特别适用于重载或振动载荷下工作，但不能承受纯轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故其调心性能良好，能补偿同轴度误差。

[编辑本段]
调心滚子轴承种类：调心滚子轴承

调心滚子轴承分为：圆柱形内孔、圆锥形内孔。

圆锥内孔的锥度分别为1：12的后置代号为k的调心滚子轴承（153000型或113000型）和 1：30的后置代号为k30的调心滚子轴承。此类轴承在与圆锥形轴个配时，内圈沿轴向移动可以调整轴承的径向游隙。