

科宁裂缝贴缝带

产品名称	科宁裂缝贴缝带
公司名称	北京科宁远大路桥科技有限公司宁夏分公司
价格	面议
规格参数	品牌:科宁 型号:低温型
公司地址	宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路25-11
联系电话	0955-8894703

产品详情

贴缝带

抗皱抗重载型聚丙烯材料上，经严格工艺碾压复合在一起，为防止搬运过程的粘连在防水膜的外侧用硅油涂纸隔离。其材料组成如下：

高分子聚合物

增粘剂

增塑剂

重交沥青

添加剂

产品特点 Specifications

操作简便：一贴即牢，在路表面使用贴缝带只需清扫后即可粘贴，省去了传统的灌缝料的加热设备，而且施工完成后即可开放交通；

施工速度快：科宁贴缝带施工是灌缝的数倍，与传统的裂缝处理工艺相比有效提高了工效；

防水性能：有效在路面形成一层防水层，从而消除水对公路的危害，减少后期养护费用，延长道路使用寿命；

耐高温、抗低温性能：科宁贴缝带主要成分是高分子混合物，因此具有良好的耐高低温性能，完全能满足大部分地区使用要求；

良好的粘接性能：科宁贴缝带不仅具有很好的自“愈合”能力，同时也具有良好的粘接性能，科宁贴缝带粘贴后和原路面形成很好的粘接，对裂缝起到良好的密封作用；

变形恢复性能：变形恢复能力是一种动态防水材料的一项重要指标，科宁贴缝带具有良好的弹性，能在较大范围内恢复变形；

抗拉伸性能：科宁贴缝带具有较高的抗拉强度，能很好的起到消除应力，抵抗开裂的能力。

应用说明 Explain of Applied

性能

科宁贴缝带是高分子聚合物材料，粘贴后在路面形成一层防水层，从而消除水对公路的危害，在使用过程中变形恢复性能极佳，并具有特色的“自愈”功能，能自行愈合较小的穿刺破损，可自动填塞愈合较小的裂缝，科宁贴缝带良好的耐高低温性能，适合在各种不同环境下使用。

使用范围Scope of Applied

高速公路

快速公路

公路

城市道路等

规格、贮存 Specifications, storage

18cm12cm22<SPAN style='FONT-SIZE: 14px;"Times New Roman";"Times New Roman";

```
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman","serif";}
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape
{behavior:url(#default#VML);} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-
size:10.0pt;"Times New Roman","serif";} /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-
size:10.0pt;"Times New Roman","serif";} st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable
{ mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman","serif";}裂缝形状不规则，复杂多变，严重影响了路
面美观和防水性能，贴缝带体现了科宁产品的独到之处，可直接在道路表面和基层路面使用，消除了过
去开槽灌缝的弊端，避免给路面造成三次损害。
```

产品简介Product Description

科宁贴缝带是一种滚卷式阻裂防水隔膜，它是由2mm、2.5mm、3mm厚的聚合物防水膜涂在0.3mm厚的