

FOX型防水锤排气阀

产品名称	FOX型防水锤排气阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门 型号:FOX型防水锤排气阀
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[FOX型防水锤排气阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_1270.html

	产品名称：	FOX型防水锤排气
	产品型号：	FOX
	产品口径：	DN50-400mm
	产品压力：	1.6-6.4MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

一、FOX型防水锤排气阀概述

FOX型防水锤排气阀用在送水时容易产生突压及大量冲击的管线上，防止排气时的大量喷水及有效减缓对于排气的冲击，以延长[排气阀](#)的寿命。水锤产生的主要原因是水管中有空气，空气柱在突然降压时会膨胀，推动水柱运动，这样气推水，水成水锤，形成大的破坏力。特别是第一次试水，必须排气，排气完了再停水。

二、FOX型防水锤排气阀技术参数

公称通径DN (mm)	50~400
公称压力PN (Mpa)	1.0~6.4
使用温度 ()	0~90
适用介质	水

三、FOX型防水锤排气阀技术零部件材质

序号	1	2	3	4	5	6
零件名称	阀盖	螺栓螺母	阀体	护体	浮球	定位
材质属性	碳钢、不锈钢	碳钢、不锈钢	碳钢、不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈

四、FOX型防水锤排气阀安装要求

- 于安装前，请先检查并清除主体内的杂物。
- 在阀前装一只闸阀，以便下次的安装维修。阀如果安装于荫井内，应有足够空间以便容纳技术人员调整及维修。

3、若防水锤排气阀安装于室外，请注意阀门的保温，以防阀门内水结冰或冻裂阀门。

4、若排气阀所在管线送断水频繁，建议在排气阀前加装一个缓冲阀。

五、FOX型防水锤排气阀安装位置的选择

防水锤排气阀的安装位置直接影响着排气效果和管道的运行状态。设计人员在设计时，往往局限于局部最高点。排气阀的安装位置有多种，只有对整个管道综合考虑，才能使排气效果达到最佳。常见的安装地点有以下几个：局部最高点、下降坡度变大点、上升坡度变小点、长距离无折点上升或下降管段。

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产厂，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，均按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。