

# 干燥机海涵干燥硝酸钙干燥机

产品名称	干燥机海涵干燥硝酸钙干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:DG1435
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

## 产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究,开发,制造的专业性生产厂家,是目前国内生产干燥,混合设备,品种较多、规格较全的企业。主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。

在干燥器内设置各种结构和形状的桨叶以搅拌被干燥物料,使物料在搅拌桨翻动下,不断与干燥器的传热壁面或热载体接触,加快传热速度和湿分蒸发,达到干燥目的。这类设置称为桨叶式干燥机或搅拌型干燥机。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究,开发,制造的专业性生产厂家,是目前国内生产干燥,混合设备,品种较多、规格较全的企业。

双桨叶干燥机是较大机械设备,运转过程中出现问题可能造成人员安全事故或者造成机械自身的损坏,无论是哪种情况,都会造成不小的损失。为了避免以上情况的发生,双桨叶干燥机使用时操作人员要注意以下情况。

- 1.注意观察电流是否在电机额定值内,否则应立即找出原因并予以解决.
- 2.对不同的物料,应注意控制进料速度,以确保运行平稳,尤其是不可强制大量加入物料.
- 3.出料速度可利用出料调节机构进行调节.调试人员调好后,设备使用人员不得随意变动位置.
- 4.注意轴承体的温度不可高于70C,可适时加注高质量润滑脂.对轴承体和轴封填料处配有冷却装置的应调节冷却水量.
- 5.打开轴承体上的视孔盖,观察各处密封是否有泄漏.
- 6.齿轮啮合部位和链条应及时涂抹润滑脂,并注意防尘和加盖防尘罩.

- 7.不允许超压或超负荷运行.
- 8.设备使用一周后，将减速机内润滑油放尽，重新更换同型号新油.
- 9.停机时要将机内物料清理干净.
- 10.北方地区冬季停车时，需放净机内存水.

注意这些情况可有效减少设备损坏和事故发生。当然，质量越好的干燥机安全性越高。

常州海涵干燥设备科技有限公司在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

桨叶式干燥机搅拌、混合使物料剧烈翻动，从而获得很高的传热系数，一般可以达到 $120 \sim 350$  W/m<sup>2</sup>k，因此占地面积和空间都很小，节省了厂房基建费用。干燥过程气体用量少，流速低，被气体带走的粉尘量少，所以干燥后气体粉尘回收方便，回收设备体积小，可以节省设备投资。对于需要回收溶剂的干燥过程，可以大大提高溶剂浓度。

桨叶式干燥机的缺点是结构复杂，加工难度高，大型干燥机的设计有一定难度。