

AT4208手持多路温度测试仪

产品名称	AT4208手持多路温度测试仪
公司名称	常州安柏精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	安柏:安柏 型号:AT4204
公司地址	江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷14栋
联系电话	86-85528880 15151933116

产品详情

AT4208 手持多路温度测试仪

AT4208手持式多路温度测试仪采用高性能32位ARM微处理器控制，可同时对多路温度数据进行采集，上超下超报警和通讯传输，兼容多种温度传感器，响应速度快，数据稳定，同时具备断偶检测功能。超低功耗设计和高密度SMD装配工艺，真彩TFT液晶显示屏，并具有键盘、触摸屏双控制。采用锂电池供电，USB通讯。中英文操作界面可快速切换。仪器标配的数据采集软件为您进行数据分析提供强有力的支持！

[点击下载](#)
技术规格

分度号	热电偶：J/K/T/E/S/N/B型
基本准确度	0.2%+1
测试范围	-200C~1300C（测试范围因分度号不同而有差异）
分辨率	0.1C
通道数	8路
扫描速度	快速：100ms/通道 中速：500ms/通道 慢速：1s/通道
校正	每通道误差修正
比较器	上超下超报警

标配接口	Mini-USB
标配软件	ATS42数据采集软件
冷端补偿	准确度：0.5
其它	2.8英寸真彩16M色TFT-LCD显示；触摸屏；USB通讯，兼容SCPI指令集；中、英文切换；背光灯调节；自动关机
电源要求	输入：100-240V~50/60Hz 0.35A 输出：9V 1A DC
尺寸与重量	外尺寸（mm）：90(宽)x190(高)x31(深) 重量：400g
附件	T型热电偶8支(2米/支) ATL909直流电源适配器 ATL805锂电池 ATL105 USB通讯线 ATS42数据采集软件

性能特征

TFT 真彩
液晶显示

触摸屏控
制

快中慢三
级扫描速
度

冷端补偿

标配Mini
USB接口

断偶自动
侦测

指定通道
扫描

标配 ATS4
2数据采
集软件

8.4V锂电
池供电

应用

适用于家
电、电机
、电热器
具、温控
器、变压
器、烘箱

、热保护
器、电源
、照明、
电力、LE
D等行业
的制造厂
家与质检
部门对多
点温度的
测试