

# 苏州工业电动卷帘门厂家

产品名称	苏州工业电动卷帘门厂家
公司名称	苏州西朗门业有限公司
价格	12000.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001号
联系电话	86-051266573990 18862346009

## 产品详情

SERAGNG(西朗)产品特点：电动钢质卷帘门、单层钢质抗风卷帘门，外部防腐及美观工艺处理，抗风性能卓越，适合工业厂房、商业、民用使用。

电动卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，起动由电动机组带动，卷帘门在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷帘门飞机库门。

### 帘片规格

一般小型的单车库门（宽度3m以内，高度2.5m以内）选用55型号或77型号的帘片，大型双车库门则选用77型号帘片。

### 系统配套

卷帘车库门卷轴一般选用直径80mm的圆管，根据门的大小端座尺寸有所不同，以使用情况确定是否需要罩壳。

### 选购方法

第一、电动卷帘门是否支持手动功能，手动要方便，快捷。停电时将离合扭转90度，即可手推运行。

第二、电动卷帘门不能存在惯性滑行的现象，要具有双面自动卡锁功能。

第三、为了提高电动卷帘门运行平稳程度，要增强拉力，所以本厂采用的是8轮前后驱动，连排齿轮转动的生产安装技术。

第四、观察电动卷帘门的结构是否精密，润滑程度好坏，好的电动卷帘门散热比较，采用全齿轮转动，无链条、无皮带，进而增强了卷帘门机芯整体寿命。

## 安装方法

第一、先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小，然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门，这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。

第二、先把电动卷帘门的门框固定，这里要先拆掉门框下部的固定板。（注意：洞口两侧地面要预留凹槽，经校正合格后，固定木楔，门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa细石混凝土嵌塞牢固即可。）

第三、安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体，封闭性要做好，再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后，门缝应均匀平整，开启电动卷帘门应该自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。

## 服务承诺

为了维护广大用户利益，对售后服务作如下承诺：

一、本厂销售产品实行一年免费保修，终身维护。

二、新产品使用，技术人员跟踪服务，负责设备安装调试。

三、本厂对产品定期检查，维护、保养。

四、保修期内若产品出现故障，一旦接受客户的委托，我们将在最短的时间内：外环以内的客户；我们将在3小时内到达；外环以外的客户，我们将在3个小时到达；市区的客户我们将在第一时间做出回应。

五、产品的售后服务及备件供应全天候24小时服务。

六、服务是生命的延续，我厂将以优质的服务来接受用户的监督真正让用户买得放心，用得称心。