

## 本公司生产热套式热电偶、热电阻

产品名称	本公司生产热套式热电偶、热电阻
公司名称	金湖大华自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金湖大华 型号:DH-RDO 连接尺寸：M20x1.5,NPT1/2:防护等级：IP65
公司地址	江苏省金湖县金荷路201号
联系电话	86-0517-86910065 15195514322

## 产品详情

### 热套式热电偶/热电阻

产品型号  
：

点击放大

产品报价  
：

产品特点  
：

热套式热电偶/热电阻适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场所

热套式热电偶/热电阻的详细资料：

## 1、应用

热套式热电偶/热电阻适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场所。

## 2、主要技术参数

电气出口：m20x1.5,npt1/2

连接尺寸：m20x1.5,npt1/2

防护等级：ip65

## 型号及规格

型号	分度号	测温范围	公称压力	流速	规格 IxI (
wrn-01t wrn2-01t	k	0-800	30mpa	100m/s	
wre-01t wre2-01t	e	0-600			
wzp-01t wzp2-01t	pt100	-200-+500			
wrn-624 wrn2-624	k	0-800	30mpa	80m/s	绝缘
wre-624 wre2-624	e	0-600			
	pt100	-200-+500			

wzp-624					
wzp2-624					
	k	0-800			接壳
wrn-625					
wrn2-625					
	e	0-600			
wre-625					
wre2-625					

型号及规格

型号	分度号	测温范围	公称压力	流速	规格 IxI (
wrn-01t	k	0-800	30mpa	100m/s	
wrn2-01t					
wre-01t	e	0-600			
wre2-01t					
wzp-01t	pt100	-200-+500			
wzp2-01t					
wrn-624	k	0-800	30mpa	80m/s	绝缘
wrn2-624					
wre-624	e	0-600			
wre2-624					
	pt100	-200-+500			

wzp-624					
wzp2-624					
wrn-625	k	0-800			接壳
wrn2-625					
wre-625	e	0-600			
wre2-625					
wrn-012t	k	0-800	10mpa	—	440x2
wrn2-012t					640x4
wre-012t	e	0-600			840x6
wre2-012t					1340x1
wzp-012t	pt100	-200-+500			2500x1
wzp2-012t					640x4
wrn-12at	k	0-800			3000x1
wrn2-12at					3500x1
wre-12at	e	0-600			
wre2-12at					
wzp-12at	pt100	-200-+500			
wzp2-12at					
wrn-013t	k	0-800	30mpa	100m/s	380x5
wrn2-013t					430x1
wre-013t	e	0-600			480x1

wre2-013t					
wzp-013t	pt100	-200-+500			
wzp2-013t					
wrn-014t	k	0-800	10mpa	80m/s	280x5
wrn2-014t					330x1
wre-014t	e	0-600			380x1
wre2-014t					430x2
wzp-014t	pt100	-200-+500			480x2
wzp2-014t					530x3
wrn-015t	k	0-800	10mpa	—	280x5
wrn2-015t					330x1
wre-015t	e	0-600			380x1
wre2-015t					430x2
wzp-015t	pt100	-200-+500			480x2
wzp2-015t					530x3
					580x3
					630x4