

铝板铝材拉力机性能参数|铝合金试验机厂家报价

产品名称	铝板铝材拉力机性能参数 铝合金试验机厂家报价
公司名称	济南中特试验机有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:济南中特 型号:WDW-100 最大试验力:100KN
公司地址	济南市新沙工业园
联系电话	86-053188588870 15588823353

产品详情

产品简介：

wdw-100微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代微机控制电子万能试验机。计算机系统通过全数字控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验，另外配置种类繁多的试验附具，在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

主要技术指标：

1. 最大试验力：100kn
2. 试验力测量范围：0.4%--100% (400 n-100000n)
3. 试验力示值精度：优于示值 $\pm 1\%$
4. 试验力分辨力：1/300000(全程不分档或等效6档)
5. 横梁位移测量精度：分辨率高于0.0025mm

6. 变形测量精度：±0.5%（在0.2—10mm范围内）

7. 试验速度范围：0.01—500mm/min,无级调速

8. 速度控制精度：±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min)

9. 恒力、恒变形、恒位移控制范围: 0.2%-100%fs

10. 恒力、恒变形、恒位移控制精度:

设定值<10%fs时,设定值的±1.0%以内

设定值 ≥10%fs时,设定值的±0.1%以内

11. 变形速率控制精度: 速率<0.05%fs时为±2.0%设定值内

速率 ≥0.05%fs时为±0.5%设定值内

12. 试验空间：a：拉伸空间:600mm b：压缩空间:700mm

13. 夹具形式:楔形夹具体

平钳口0-7mm 圆钳口 4-9mm、 9-14mm

14. 压盘尺寸： 100 mm

15. 整机电源：单相220v ± 10%,50hz，功率：2 kw

16. 工作环境：室温—35℃，相对湿度不超过80%

产品标准：符合国家标准

公司性质：自主生产，质量可靠

运输：木箱精密包装，专线物流运输

质保：一年质保，终身维修

售后：在接到客户电话之后12小时之内做出反应，先电话指导确定问题，如需人员到现场72小时内到位！
本司长期有售后人员驻区，正常情况都会及时做出反应，请客户放心选购！

公司的宗旨是：您的满意，我们的追求！