

人造革拉力试验机简介|皮革拉力机厂家现货

产品名称	人造革拉力试验机简介 皮革拉力机厂家现货
公司名称	济南中特试验机有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:济南中特 型号:WDW-100Y 最大试验力:100KN
公司地址	济南市新沙工业园
联系电话	86-053188588870 15588823353

产品详情

供应济南中特人造革拉力试验机简介|wdw-100y|皮革拉力机厂家现货

济南中特试验机专业生产各种力学检测设备，和企业 大专院校
质监站都建立了良好的合作关系，保证质量可靠，发货及时，售后到位，欢迎新老客户前来参观选购！

产品简介：

wdw-100y微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代微机控制电子万能试验机。计算机系统通过全数字控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验，另外配置种类繁多的试验附具，在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

主要技术指标：

1. 最大试验力：100kn
2. 试验力测量范围：0.4%--100% (400 n-100000n)
3. 试验力示值精度：优于示值 $\pm 1\%$
4. 试验力分辨力：1/300000(全程不分档)
5. 横梁位移测量精度：分辨率高于0.0025mm
6. 变形测量精度： $\pm 0.5\%$ (在0.2—10mm范围内)
7. 试验速度范围：0.001—500mm/min,无级调速
8. 速度控制精度： $\pm 1\%$ (0.001~10mm/min); $\pm 0.5\%$ (10~500mm/min)
9. 恒力、恒变形、恒位移控制范围: 0.2%-100%fs
10. 恒力、恒变形、恒位移控制精度:
 设定值 $<10\%$ fs时,设定值的 $\pm 1.0\%$ 以内
 设定值 10% fs时,设定值的 $\pm 0.1\%$ 以内
11. 变形速率控制精度: 速率 $<0.05\%$ fs时为 $\pm 2.0\%$ 设定值内
 速率 0.05% fs时为 $\pm 0.5\%$ 设定值内
12. 试验空间：a：拉伸空间：600mm b：压缩空间:550mm
13. 夹具形式:楔形夹具体
 平钳口0-7mm 圆钳口 $\varnothing 4$ - $\varnothing 9$ mm , $\varnothing 9$ - $\varnothing 14$ mm
14. 压盘尺寸： 100 mm
15. 整机电源：单相220v $\pm 10\%$,50hz , 功率：1.5 kw

(济南中特试验机) 公司产品含17%的，含运费，供应方负责将产品用木箱精密包装(符合运费要求)之后尽快发货至需方指定地点，产品实行三包，非人为损坏、保修一年、终身维修；需方按相关标准验收，货到五天内提出异议。