

科宁抗车辙剂

产品名称	科宁抗车辙剂
公司名称	北京科宁远大路桥科技有限公司宁夏分公司
价格	面议
规格参数	品牌:科宁 型号:车辙
公司地址	宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路25-11
联系电话	0955-8894703

产品详情

抗车辙剂

bidi-"Times New Roman";}

科宁抗车辙剂是一种国产新型的沥青混合料外加改性剂，可以用于沥青面层中，用以提高面层沥青混合料的高温稳定性和路面抗车辙能力。

概述：

在重载、渠化交通条件下，车辙一直是沥青路面的主要病害之一。重度车辙严重危及行车安全，并且，在形成车辙的同时往往伴随出现其它类型的病害，如泛油、开裂等。如果不能及时进行维修，必将大大缩短沥青路面的使用寿命。然而治理车辙病害却又要花费大量的养护资金。实践证明，在新建或大修工程中采用抗车辙能力强的沥青混合料可以最大限度地避免沥青路面出现车辙病害，将大幅度降低养护费用，由此产生的直接经济效益和综合社会效益极其显著。

适用范围：

科宁抗车辙剂可以应用在高速公路、重交通道路、城市道路、长大爬坡道路、平交道口的新建及大修等沥青路面工程。

科宁抗车辙剂产品特性：

科宁抗车辙剂（KNKZJ）外观粒径约为3mm的颗粒物，颜色褐黑，无异味、不刺激皮肤、易保存、不变质。

科宁抗车辙剂产品特性		
指标	单位	数值
密度	g/cm ³	0.98
熔点		150-155
粒径	mm	3-4

科宁抗车辙剂主要优点

使用安全、简便，分散均匀 按设计用量将科宁抗车辙剂与集料同时投放到拌缸中拌合，该产品的熔点较低，能够快速、均匀地分散于混合料中，不改变其它任何工艺。在生产和接触过程中均不会对人体产生危害。

高温抗车辙、低温抗开裂 在正常的拌合温度下，科宁抗车辙剂能够迅速混熔于沥青中，可以大幅提高沥青胶结料的黏附性，从而提高了沥青混合料的高温抗车辙和抗车损害能力；同时提高混合料的低温抗开裂性能。

性价比高

与国外同类产品相比，当沥青混合料的性能相同时，科宁抗车辙剂的价位有较高的性价比。

混合料生产工艺

掺理指数：科宁抗车辙剂在中面层使用时建议掺量比例为沥青混合料的0.3-0.4%，在上面层使用时掺量比例为沥青混合料的0.4-0.6%，大型停车场、长大爬坡坡道、山区路或其它特殊要求路段掺量比例为沥青混合料的0.8%，也可按工程项目设计要求添加。

搅拌温度：160 -170 。

生产沥青混合料时，科宁抗车辙剂与集料同时加入拌缸进行拌合，增加干拌时间5秒，其它工艺与生产普通料相同。

可采取专用自动计量投放设备或人工投放添加。