

# 河道清淤管道

产品名称	河道清淤管道
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:国润新材 型号:dn65-800mm
公司地址	洛阳飞机场工业园区（孟津麻屯镇）
联系电话	0379-65260959 13783133380

## 产品详情

以质量求生存，以信誉谋发展

现在市场上很多商家为了牟取暴利，对产品进行虚假宣传，使用不合格的配件，致使很多消费者上当受骗。现在买东西，价格高不要紧，恐怖的是价格便宜的实在是无法令人相信。由于很多消费者对自己所需要的物品不是很懂行，这样就造成了买回去的物品没用多久就会出现质量问题。现在国润新材教您如何判断 超高分子量聚乙烯管

1.比重法：纯超高分子量聚乙烯板的比重在0.93-0.95

之间，比水轻，能浮于水面。填加回料的超高分子量聚乙烯板其比重将改变。

2.温度法：真正的超高分子量聚乙烯板在摄氏200

度时是不会熔化的

，不会变形，但会变软。填加回料的超高分子量聚乙烯板在摄氏200度时是会有变形的。

3.

目测法：真正的超高分子量聚乙烯板表面平整、均匀、光滑，乌黑发亮。填加回料的超高分子量聚乙烯板表面粗糙，并且颜色发灰、色泽暗淡，

4.

翻边法：真正的超高分子量聚乙烯板翻边端面圆润、均匀、光滑。填加回料的超高分子量聚乙烯板翻边端面有裂纹，且在加热后翻边时会出现掉渣现象。

在清理河道，疏浚工程，吹填工程，抽沙工程，围海造地工程，港口扩建工程，航道清淤工程等相关泥沙浆输送

工程中，通过挖吸

沙设备连续工作然后通过管道输送到

指定地点，离不开管道输送。

通过管道输送泥沙，根据工程要求距离不等，只要把排沙设备的出口接好管线，就可以连续工作排出泥沙，缺点是

管线的选择，因为它决

定工作的持续性，特别是恶劣环境下，管线要

求更严格。

现在疏浚输泥沙管线有金属螺旋焊

管、金属无缝管、铸铁管、尼龙管 PVC 管、塑料管。1、铁管---

上几年疏浚行业普遍用对焊铁管或螺

旋焊管较多，缺点是管壁薄，3

年左右管线生锈老化严重，水中的比较厉害，受压力风、海浪、水腐蚀等综合因素影响，损害严重，经常修补。现今考虑造价成本，一些大型设备和泵船所用大口径管线，依然采用金属管线。铸铁管优点是

管壁厚，使用寿命长，缺点是

重量重，工程总造价高，安装搬运不方便。2、PVC管---

般用于楼房排水，在疏浚输沙工程

中，也少有用的，缺点是不耐折压

不耐寒

，不能在水中

使用，管材本身硬不能弯曲

，一般在陆地上用于较小压力及小口径的管线。3、尼龙管---性能略高于PVC

管，虽然强度有所提高，但是柔韧性差，抗风浪差，最大弱点还是抗击打能力差，重物压过必坏，可以在陆地短距离短时间内使用。4、塑料管---

一种是普通聚乙烯管道，管身带

蓝条，主要是输送自来水埋在地下用；5

、超高分子量聚乙烯管道是一种平均分子量在250

万以上热塑性线性工程塑料管道，该管道综合性能优越、耐磨损、耐低温、耐腐蚀、自润滑、抗冲击性能在所有塑料中为最高值。超高分子量管道-----泥沙疏浚工程输排管线最优质的管道！

超高分子量聚乙烯耐磨抽泥抽沙管道特性：重量轻，

柔韧性好，强度高

，有弹性，管壁对折、挤压、受内外

力冲击不断裂；在水中能弯曲，

抗风浪效果好；陆地上连接，凹凸面在30

度以内的区域，可以直接连接；耐磨性强，使用寿命更长；管道材质耐腐蚀性强，抗紫外线，抗老化；

管与管通过

法兰直接用螺栓连接；

管内外壁光滑，摩擦系数极小，输送效率比钢

管高百分之20%-30%；无论在陆地还是水中长期使用，造价低，效率高，更安全，更方便。

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲微 电话 13783133380

网址 [www.grxcl.com](http://www.grxcl.com) [www.zgcsq.com](http://www.zgcsq.com)