

道康宁6040 水性环氧防腐漆附着力增进剂

产品名称	道康宁6040 水性环氧防腐漆附着力增进剂
公司名称	广州市穗博贸易有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:道康宁 型号:Z-6040 规格:20kg/桶
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号17126
联系电话	020-82242246-601 13570533531

产品详情

道康宁6040价格 道康宁Z6040包装规格 水性环氧防腐漆附着力增进剂
道康宁Z-6040不锈钢烤漆附着力增进剂，

道康宁Z-6040（丝印

油墨附着力促进剂，玻璃漆偶联剂，UV

光油附着力促进剂）：[3-\(2,3-环氧丙氧\)丙基三甲氧基硅烷](#)偶联剂/密着剂/附着力促进剂，CAS 编号:2530-83-8；适用于环氧树脂、PBT，聚氨酯，醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、聚硫橡胶，尼龙等，作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力，导电路板,增强领域的玻璃纤维处理，矿物填充塑料的表面处理；产品水解稳定性好，能直接添加到树脂体系中，提高漆膜涂层的柔韧性，提高油墨/油漆/涂料与玻璃、金属基材（不锈钢、铝合金、锌合金）附着力、耐水煮、耐酒精，LED灌封胶用硅烷偶联剂，并具有不黄变的性能，透明度高。胶粘剂粘结促进剂，底漆添加剂。

增强水性玻璃油漆/丝印油墨、水性金属漆（不锈钢、铝合金）附着力，提高耐水耐盐雾耐酒精。

用于镜面银油墨中，直接生产时添加，可增强附着力和耐水性，不黄变。

用于玻璃金属陶瓷表面处理剂/粘结剂，充当钝化液使用：用溶剂（醇类/醚类/酯类/苯类）稀释1-5%固含，涂在以上底材表面，烘干或自干，可有效增强附着力。

包装规格：20kg/桶

道康宁Z-6121（玻璃漆自干型，玻璃烤漆首选，镜面银固化增强剂，UV玻璃金属漆）：氨乙基氨丙基三甲氧基硅烷偶联剂/密着剂/附着力促进剂/交联剂，CAS: 1760-24-3,适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙等，作为玻璃漆、镜面银油墨，金属漆、硫化硅橡胶等附着力；提高涂料和胶粘剂对玻璃和金属底材的附着力和耐水性，耐酒精、耐盐雾性能；可用作添加剂和底漆；硅酮树脂室温固化剂，环氧树脂涂料密着剂，提高环氧树脂粘结性及耐盐雾腐蚀性,胶粘剂粘合剂，镜面银油墨附着力促进剂和耐水煮。

在玻璃真空电镀中，可提高UV底漆的附着力、柔韧性和耐水性。

包装规格：18kg/桶

道康宁Z-6011：氨丙基三乙氧基硅烷，CAS:919-30-2用于作为玻璃漆、金属漆等粘合剂。适用体系为：聚氨酯树脂、聚氨酯橡胶，丙烯酸树脂、环氧树脂乳胶漆,尼龙，酚醛塑料，PVC，丁橡胶，玻璃纤维增强处理硅烷偶联剂，盖板丝印油墨附着力，铝合金表面处理剂，LED电子胶，橡胶偶联剂，提高涂料对玻璃和金属的表面粘结力。

道康宁Z-6020 (玻璃烤漆耐水煮)：氨丙基三甲氧基硅烷偶联剂/双氨基/密着剂/附着力促进剂。CAS:1760-24-3；用于玻璃烤漆/油墨、陶瓷/金属烤漆等工艺烤漆，耐水煮。用体系为：改性聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂、聚硫化物、尼龙、玻纤复合材料等。该产品活性强，对玻璃、不锈钢、铝合金、锌合金具有优异的附着力，耐化学性能好，对要求高耐水煮、耐酒精、耐盐雾、耐高温体系尤其适用。

本公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量第一、信誉第一；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。诚挚与您的合作。联系地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号17126电话：020-82242246-601
传真：020-82230793李先生：13570533531