

不锈钢卷材油漆硅烷偶联剂 陶氏道康宁6040规格

产品名称	不锈钢卷材油漆硅烷偶联剂 陶氏道康宁6040规格
公司名称	广州市穗博贸易有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:道康宁 型号:6040 规格:20kg/桶
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号17126
联系电话	020-82242246-601 13570533531

产品详情

道康宁Z6040环氧基粘结剂 不锈钢烤漆附着力促进剂 卷材油漆硅烷偶联剂
道康宁6040规格，陶氏Z-6040丙基三甲氧基硅烷 玻璃uv丝印油墨前处理玻璃
金属不锈钢磷化陶化表面处理偶联剂 彩晶玻璃油墨附着力促进剂 3D玻璃丝印油墨密着剂
手机盖板保护油墨密着剂

道康宁Z-6040（丝印油墨附着力促进剂，玻璃漆偶联剂，UV光油附着力促进剂）：3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷偶联剂/密着剂/附着力促进剂，CAS编号:2530-83-8；适用于环氧树脂、PBT，聚氨酯，醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、聚硫橡胶，尼龙等，作为玻璃漆、金属漆、硫化硅橡胶等附着力，导电路板,增强领域的玻璃纤维处理，矿物填充塑料的表面处理；产品水解稳定性好，能直接添加到树脂体系中，提高漆膜涂层的柔韧性，提高油墨/油漆/涂料与玻璃、金属基材（不锈钢、铝合金、锌合金）附着力、耐水煮、耐酒精，

LED灌封胶用硅烷偶联剂，并具有不黄变的性能，透明度高。胶粘剂粘结促进剂，底漆添加剂。

增强水性玻璃油漆/丝印油墨、水性金属漆（不锈钢、铝合金）附着力，提高耐水耐盐雾耐酒精。

用于镜面银油墨中，直接生产时添加，可增强附着力和耐水性，不黄变。

用于玻璃金属陶瓷表面处理剂/粘结剂，充当钝化液使用：用溶剂（醇类/醚类/酯类/苯类）稀释1-5%固含，涂在以上底材表面，烘干或自干，可有效增强附着力。

道康宁Z-6040硅烷偶联剂相应牌号（美国Dow

Corning道康宁公司）、A-187（美国GE/OSi公司）、KBM-403（日本信越化学工业株式会社）、GF

80(瓦克),KH-560(中科院) 化学名 - (2, 3-环氧丙氧) 丙基三甲氧基硅烷 CAS 编号

2530-83-8 分子式 C₉H₂₀O₅Si 分子量 236.4 物化性质 本品为淡黄色液体，沸点260~

262，密度 201.07g/cm³，可溶于水，并与水起水解反应，放出甲醇。可溶于醇和大多数脂肪族酯类(在5%以下用量时)。用途 本产品主要应用于电子原件密封胶和胶粘剂行业，可显著提高密封

胶之电气性能和胶粘剂的附着力，如环氧、聚氨酯、酚醛等树脂的胶粘剂。还可应用于各种无机填料，如： $Al(OH)_3$ 、 SiO_2 、玻璃微珠、云母、硅灰石、金属等无机填料，效果明显，附着力大大提高。在玻璃密封胶和水性涂料中应用广泛，能改善丙烯酸胶乳、密封剂、聚氨酯和环氧树脂的粘合力，提高涂层防水性、耐磨性、耐擦洗性、耐划伤性和耐化学品性。 本公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量第一、信誉第一；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。诚挚与您的合作。 联系地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号17126电话：020-82242246 传真：020-82230793李先生：13570533531