

移动式离心加湿器专业供应

产品名称	移动式离心加湿器专业供应
公司名称	北京三美奥客科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:三美奥客 型号:AKLY 规格:50*58*160
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼10层1016室
联系电话	18614070281 15210506902

产品详情

移动式离心加湿器专业供应；移动式离心加湿器由北京三美奥客科技有限公司专业供应；北京三美奥客专业人员针对离心式加湿器使用场所不同研发生产出多种规格产品，高尖技术推动产品的高性能化，实现工业加湿转难为易的重要意义。离心式加湿器对水质没有特殊要求，喷雾量大，加湿效果好湿度均匀，它是用离心式转盘在电机的高速转动带动下，将水强力打在雾化盘上经过雾化格栅而破碎成细微水粒，通过风机送到环境空气中，从而达到加湿目的。工业用离心加湿器具有设计合理、结构紧凑、造型美观、经济适用、不易堵塞等诸多优点。它能降湿、通风及调节湿度，无需安装，使用无后顾之忧。活动自如，想到哪里加湿就可以推到哪里去。夏天连接地下水可使车间降温。加湿主机工作安全可靠，经久耐用，能耗低，一般不需维修及更换配件，是现在工业生产中被广泛推广的一种最理想的加湿方式。

型号：AKLY；类别：移动式离心加湿器

三美奥客移动式离心加湿器的特点：

- 1、喷雾量大，加湿速度快，喷雾颗粒细小5-10微米。
- 2、安装方式多样化：可悬挂、壁挂、手动推移等随意设置安装，不占用工作场地。
- 3、尤其适合湿度标准要求高(>60%RH)或有发热源难以加湿的工况环境的直接加湿。
- 4、主机采用双转速电机噪音极低，适宜要求噪音低的场所。
- 5、加湿量范围大，在3kg/h ~ 48kg/h之间。

6、能耗小，加湿效率100%，用水量等于加湿量，可以实现自动控制。

7、加湿方式属于等焓加湿，对室内的空气有清洁过滤作用。

离心加湿器使用工作环境

温度范围：0-45 ° C（若在此温度之外使用，请与本公司联系）

湿度范围：0-95%RH

供水：自来水（0.6-3kgf/cm²）

排水：本加湿器（悬挂式）有排水管，如果环境条件允许，可将排水管的水，接管排掉；如果环境条件不允许排水，请选择一套排水管回水装置，但回水装置(特指水泵)不能空转，如停止加湿，回水装置须断电源，以防水泵烧坏。

空气：本机独特的设计构造一般不需空气过滤。

应用行业	行业类别	作用及效果
印刷行业	塑料印刷、包装印刷、精美印刷、丝网印刷、玻璃印刷等	作用是除静电、保持温度、减少次品废品、增加印刷附着强度。
纺织行业	纺纱、棉纺、织布、无纺布、织带、毛纺、化纤、混纺、植绒、织染、绳麻、亚麻、丝织、针织等	作用是增湿、保湿、控温、消除静电、降尘、不停车、不堆积、不卡车、效率大增、减少飞花、毛糙不平、纤维脆弱等问题。回潮,增重,增产,增收。
电子行业	LCD车间、PSB厂房、封装厂、洁净车间、半导体元器件厂等	作用是除静电、保持温度、减少次品废品、增加印刷附着强度。
喷涂行业	汽车涂装厂、手机、电视、冰箱、空调、电脑等各类工业品喷涂车间	作用是保持湿度、增加漆附着能力,不脱漆,掉漆,起鼓,降尘,保持车间清洁
食用菌业	金针菇、猴头菇、蘑菇、香菇、双孢菇大棚等	作用是创造适合栽培过程的湿度环境(在蘑菇的表面不能有水滴,加湿的水颗粒越小越好。

果蔬保鲜	绿叶蔬菜、水果、鲜肉、生鲜、冷藏展示柜、冷风柜、面包柜、火锅店、餐饮店等	作用是保持果蔬脆感，口感，颜色，风味，防止脱水，枯萎，失重，失鲜，提高耐贮性。
食品行业	干燥、脱水食品回潮（海带、粉丝）保鲜、馒头、面包、果蔬产品恒湿保鲜、贮藏、运输等	作用是车间消毒，发酵车间，回潮，菌种培养，保持原有色香味。
塑料行业	塑料注塑成型厂、塑料产品制造厂、塑料印刷厂、塑料包装厂等	作用是湿度控制及消除静电，提高成品率，减少次品。
汽车行业	涂装厂、组装厂、贴膜车间、玻璃印刷、植绒、展厅等	作用是降尘,保持湿度,增加漆附着能力,不脱漆,掉漆,起鼓,降尘,保持车间清洁。
计算机房	理控机房、交换机房、服务器房、电脑房等	作用是保持湿度，消除静电，降尘，清新空气，减少故障。
实验室	各类检验、检测、质量、分析、化验室等恒温环境	作用是保持各种实验工艺要求，提高可靠性，增大成功率。
种植行业	食用菌、各种兰花、热带植物、无土栽培、花房等	作用是保持各种生长期环境湿度要求。
养殖行业	牲畜、飞禽、昆虫、畜牧等规模化养殖场所	作用是模拟自然环境。保持各种养殖业对湿度的要求，保湿及消毒。
烟草行业	烟叶分级厂、贮丝库、膨化烟丝回潮等车间	作用是防止烟叶破损，减少烟叶味道损失，养活废料，提高成品率。

在工业生产中离心加湿器适用于各种行业，不同场所应用加湿器的效果也有所不同，选用时请联系我公司负责人员。