

XQB系列消防气压给水设备

产品名称	XQB系列消防气压给水设备
公司名称	上海山川泵业制造集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上川 型号:SCG
公司地址	上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦1106室
联系电话	021-61476335 13671847160

产品详情

概述

XQB系列给水设备分：一、消防变频调速给水设备；二、消防气压给水设备。

XQB消防气压给水设备是以消防设计规范为设计依据《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》公安部标准GA30-92和上海市企业标准Q/JBR3-99《消防气压给水设备的性能要求和试验方法》设计的新型消防专用固定灭火装置。

消防气压给水设备采用隔膜气压罐，并在控制系统中采用了可编程PLC控制技术。消防主泵的定时巡检功能。有效地保证了消防设备安全正常运行。

产品性能与特点：

1、产品充分吸收了近十年消防气压给水设备的应用设计经验，所配套的消防泵和气压罐及控制系统均为本公司专门设计制造。XQB产品是按GA30-92标准大批量生产的具有行业优势的成熟定型产品。

2、产品即可配套囊式隔膜气压罐，也可配套自动补气气压罐(含两项专利)。配套隔膜罐时，具有特别简单的设备结构，并可简化控制系统，压力控制仪表安装在特制的缓冲阻尼筒上，以保长期可靠使用。配套自动补气罐时，无需空压机，氮气瓶充气，可自动调节保证恰当的气水比例，高效利用气压罐总容积，并可安装液位计(选购件)随时观察系统工况。

3、产品具有先进、易用、高可靠性的控制系统，它以西门子可编程控制器LOGO！为核心，不仅保证系统正常协调运行，还集成了齐全的故障保护、报警功能，具有消防泵自动定期试机(巡检)功能，可接受和处理各种消防信号以及发出各种运行工况信号。控制系统所有运行参数及功能设定均可由用户现场按键编程修改(不需专用编程设备)。

4、有效地控制了罐内的水体积，保证了按消防规范设计的有效。不受水池水位高度的限制可自动运行，保证系统的设计流量与压力要求。

5、可与消防中心联合控制泵组。可接受多种消防信号。

适用范围：用于消防喷淋或消火栓系统中的稳压和增压。

XBD-GDL系列立式多级消防泵

产品简介及用途

XBD-GDL系列立式多级消防泵采用先进技术设计，选用优质材料进行制造。具有可靠性高（不会发生较长时间停用后启动咬死的情况）、效率高、噪音低、振动小、运转寿命大、安装形式灵活和检修方便等特点。该系列消防泵工况范围广，流量-扬程曲线平坦，其关死点扬程与设计点扬程之比小于1.12，使压力分档密集，有利于选泵和节约能源。该系列泵产品经国家消防装备质量监督检验中心检测，产品性能全部符合GB6245-1998（消防泵性能要求和试验方法）国家标准的要求，并达到国内同类产品先进水平。可输送80℃以下不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于水的液体，以及轻腐蚀液体之用。适用于工业及民用建筑固定消防系统（消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统等）的增压给水。