

# SWQ型无堵塞潜水排污泵

产品名称	SWQ型无堵塞潜水排污泵
公司名称	上海山川泵业制造集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上川
公司地址	上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦1106室
联系电话	021-61476335 13671847160

## 产品详情

SWQ型无堵塞潜水排污泵 产品特点 1、采用独特的双流道叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径5倍的纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、机械密封采用新型硬质耐腐蚀的碳化硅材料，同时将密封改进为两套机械密封，

的详细信息

## SWQ精品排污泵

产品特点 1、采用独特的双流道叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径5倍的纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2、机械密封采用新型硬质耐腐蚀的碳化硅材料，同时将密封改进为两套机械密封，由于一套机械密封长期在油室内运行，保证了密封的可靠性。

3、功率为4kW以下的配用电机，电机壳采用不锈钢材料，提高了电机的耐腐蚀性能。 4、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著、检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大降低工程造价。

5、渗漏报警器可检测水是否进入电机，若进水，会自动报警并停机。 6、泵内密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。

7、副叶轮平衡轴向力并降低密封腔压力，延长轴承及机械密封寿命。

8、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。 9、可以根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。 10、可以根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。 11、能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

12、泵安装方式有两种可供用户选择，固定式自动耦合安装系统和移动式自由安装系统。 工作条件  
介质温度不超过60℃，介质重度为1-1.3kg/dm<sup>3</sup>，PH值在5-9范围内。

该泵材料有铸铁和不锈钢两种，若用于抽送腐蚀性液体，一定要选用不锈钢类材质。

**产品用途** 1、企业单位废水排放。 2、城市污水处理厂排放系统。 3、地铁、地下室、人防系统排水站。

4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。 5、住宅区的污水排水站。

6、市政工程、建筑工地稀泥浆的排放。 7、自来水管的给水装置。

8、养殖场污水排放及农村农田灌溉。

9、勘探矿山及水处理设备配套。 10、代替肩挑人担，吸送河泥。