

厂家供应电缆和光缆线路完整性燃烧试验机现货直销

产品名称	厂家供应电缆和光缆线路完整性燃烧试验机现货直销
公司名称	东莞市大显仪器设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:大显 型号:DX8422 用途:本部适用于测试电缆或光缆在不低于750的火焰下,供火时是否保持线路完整性
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联工业园
联系电话	0769-82586829 15322987345

产品详情

主要参数：

试验工位：1共位,每次测一个样品。

试验品尺寸：长度 > 1200mm。

试样托架：本机总共有3个托线环,试验时将试样放于托线环上,并用两侧夹具夹紧。

火焰温度：450 ° ~ 950 ° 可调。

燃烧气体：纯度达98%的丙烷。（客户自备）。

助燃气体：压缩空气。（气压需达到10mbar以上）客户自备。

感温系统：进口不锈钢k型热电偶。（材质耐温1100 ° 以上）。

空气流量：80l/min,。

丙烷流量：5l/min。

计时器：0~99.99s/m/h任意设定。

点火装置：为自动点火。

本机设有强力排风系统,当试验完成后,强力排风扇能在短内把箱体内的废气排干净。

机箱采用双层隔板结构,中间塞满高温隔热棉,有效地降低试验过程中外壁的温度 < 45 °。

电源要求：ac380 (± 10%) v/50hz。

机器运行功率: 1kw。

控制系统：

采用继电器控制系统,所有有电子原件均采用国内领先品牌,能更好地保证机器的性能及检测精度。

连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,三个单相变压器有足够的力量保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3a。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25a的电流。当试验过程中试样短路/断短均有信号输出。

设备具有下列安全保护装置：电源超载, 短路保护,控制回路过载保护。

如果您觉得“ 电缆和光缆线路完整性燃烧试验机|gb/t 14656最新 ”描述资料不够齐全，请联系我们获取详细资料。(联系时请告诉我从顺企网看到的，我们将给您最大优惠！)