

供应1000L塑料桶吨包集装箱IBC 化工塑料桶

产品名称	供应1000L塑料桶吨包集装箱IBC 化工塑料桶
公司名称	南京固洁包装容器有限公司
价格	1.00/1个
规格参数	材质:HDPE聚乙烯 型号:GJ200d 容量:200l
公司地址	南京化学工业园 长芦街道 利民路14号
联系电话	025-58394583 15251829008

产品详情

供应1000L塑料桶吨包集装箱IBC 化工塑料桶

性能指标

为了保证每一件产品，都是严格符合允在危险品包装容器的特殊规定，我们在本公司的测试设备上对产品进行渗漏、跌落测试，液压检测，堆码测试等一系列严格的性能测试。

产品质量符合国家标准GB18191-2000《包装容器危险品包装用塑料桶》规定的各项要求。

跌落实验；环境温度-18℃，跌落高度1.8米，不破裂，不渗漏。

气密实验;30Kpa气压，保持5分钟，不破裂，不渗漏。

液压实验；250Kpa水压，保持30分钟，不破裂，不渗漏。

负载实验；环境温度 40℃，堆码3米，负载密度1.2，保持28天，无明显变形与破损。

生产原料：

生产塑料桶的主要原料是聚乙烯（Polyethylene,PE），简称PE，是乙烯进行加聚而成的高分子有机化合物。聚乙烯是世界上公认的接触食品最佳材料，无毒、无味、无臭，符合食品包装卫生标准。聚乙烯薄膜，轻盈透明，具有防潮、抗氧、耐酸、耐碱、气密性一般，热封性优异等性能，素有“塑料之花”的美称，是塑料包装印刷用量最多、最重要的材料。

高密度聚乙烯，简称HDPE。密度为0.941~0.965g/立方厘米。用低压聚合而成，故又称低压聚乙烯。呈乳白色。加工可用吹塑法和T模挤出工艺。耐热耐蒸煮，耐寒耐冷冻，防潮、防气、隔绝性能好，并不易破损，强度为LDPE的二倍。

高密度聚乙烯

高密度聚乙烯

，简称HDPE。密度为0.941~0.965g/立方厘米。用低压聚合而成，故又称低压聚乙烯。呈乳白色，表明光泽较差。加工薄膜可用吹塑法和T模挤出工艺。耐热耐蒸煮，耐寒耐冷冻，防潮、防气、隔绝性能好，并不易破损，强度为LDPE的二倍。极易开口。拟纸性强，誉为“拟纸性塑料薄膜”。

24小时销售热线：15951011008 舒女士

传真：025-57733008

固话：025-58394583

传真：025-57733008

地址：南京化学工业园 长芦街道 利民路14号

邮箱：nanjingujie@126.com

公司主页：www.gojaz.cn