

本田汽油驱动高压清洗机

产品名称	本田汽油驱动高压清洗机
公司名称	广州林君机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	2233460945@qq.com
联系电话	15361769293

产品详情

汽油驱动高压清洗机 型号：B275

技术参数：

清洗机参数	发动机参数	高压泵参数
型号：B275H 压力：275Bar/4000PSI 流量：900L/H 包装尺寸：84*68*68cm 重量：74kg	型号：本田GX390 功率：13HP 排量：389ml 燃油箱容量：6.1L 耗油量：355g/kw.h 启动方式：反冲式手拉启动 点火系统：无触点晶体管点火形式： 单缸，四冲程，气缸中心斜置25°。	型式：铜泵头曲轴柱塞 转速：3400RPM 调压阀：一体式 清洁液阀：固定式

产品属性：

- 1、可以无级调节压力以适应不同情节任务
- 2、本田发动机可提供可靠的动力保障
- 3、清洁液喷嘴和3种高压喷嘴可以快速更换
- 4、商用曲轴保证可以长时间连续工作

产品特性：

本田汽油发动机驱动，工作压力可调，最大压力可达275公斤，使用寿命超长，本产品适合缺乏电源的地方工作，主要用于军队、港口、公路收费站、市政环卫、城市牛皮癣的整治清洗等。

紧凑型坚固的机身，适合放置于车上；移动方便，方便户外清洁。

售后服务：

本产品提供一年的售后服务，常年供应零配件,终身免费维护