环保H62黄铜管H65拉花黄铜管H68黄铜方管

产品名称	环保H62黄铜管H65拉花黄铜管H68黄铜方管
公司名称	广粤铜铝有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:广粤、洛铜 型号:H62 H65:H68
公司地址	广东省东莞市虎门镇龙眼工业区
联系电话	0769-85073976 13713059982

产品详情

铜管特性：重量较轻，导热性好，低温强度高。常用于制造换热设备（如冷凝器等）。也用于制氧设备中装配低温管路。直径小的铜管常用于输送有压力的液体（如润滑系统、油压系统等）和用作仪表的测压管等。黄铜管具备坚固、耐腐蚀的特性，而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。铜管融众多优点于一身：它坚强，具有一般金属的高强度；同时又比一般金属易弯曲、易扭转、不易裂缝、不易折断，并具有一定的抗冻胀和抗冲击能力，因此建筑中的供水系统中铜水管一经安装，使用起来安全可靠，甚至无需维护和保养。 黄铜管的优点：铜管质地坚硬，不易腐蚀，且耐高温、耐高压，可在多种环境中使用。与此相比，许多其他管材的缺点显而易见，比如过去住宅中多用的镀锌钢管，极易锈蚀，使用时间不长就会出现自来水发黄、水流变小等问题。还有些材料在高温下的强度会迅速降低，用于热水管时会产生不安全隐患，而铜的熔点高达摄氏1083度，热水系统的温度对铜管微不足道。 黄铜管：每米重量=0.02670*壁厚*（外径-壁厚） 电器用铜管、制冷用铜管、耐高压铜管、耐腐蚀铜管、连接用铜管、水道用铜管、电热铜管、工业用铜管、厚壁微孔紫铜管、耐高温紫铜管、精密无缝紫铜管、耐腐蚀紫铜管。 化 学 成 分 (%)
名称 代号 Cu Fe Pb Al Mn Sn Ni Zn 杂质总和
68黄铜（管） H68 67.0~70.0 0.10 0.03 — — — 0.5 余量 0.3
65黄铜（管） H65 63.5~68.0 0.10 0.03 — — — 0.5 余量 0.3
63黄铜（管） H63 62.0~65.0 0.15 0.08 — — — 0.5 余量 0.5
62黄铜（管） H62 60.5~63.5 0.15 0.08 — — — 0.5 余量 0.5 黄铜坚固、耐腐蚀的特性，而
成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。黄铜管是最佳供水管道。