

深圳直供COFDM标清双高频头专业接收机

产品名称	深圳直供COFDM标清双高频头专业接收机
公司名称	深圳市科富电子有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	品牌:科富电子 型号:KD3S-R06
公司地址	深圳市福田区彩田路彩虹新都海鹰大厦24F
联系电话	0755-82913179 13828755081

产品详情

产品介绍：科富kd3s-r06两高频头专业接收机采用了独有的cofdm窄带解调技术和先进的天线分集接收技术,无论对弱信号环境、多径干扰环境、高速移动环境等都具备优良的接收性能。 kd3s-r06专门针对窄带cofdm实时图象传输系统而设计，可以解调2/4/8mhz不同带宽的cofdm信号,mpeg2解码;可以对加密信号进行解码;带asi ts码流输出。

产品特性：

1. 适用于2mhz、4mhz窄带cofdm信号接收，也适用于6mhz、7mhz、8mhz 标准cofdm信号。

2. 双高频头和2路解调组成的天线分集（ antenna diversity ）接收系统，对弱信号环境、多径反射环境、高速移动环境等都具备优良的接收性能。

3. 专业机特性:4层pcb电路板设计，lcd显示，7按键控制。

4. 双路信号强度显示（电平dbm）及信号质量显示。

5. 带asi ts 码流输出（选项）。

- 6. 带解密功能（选项）,亦自动识别不加密。
- 7. 可提供透明串口数据输出(选项)。
- 8. 可经rs232串口控制。
- 9. 没有信号时，画面停留在最后一帧完整图画

技术参数：

freq range	170-860 mhz vhf & uhf
bandwidth	2 / 4 / 8 mhz
input level	-95 dbm to -10 dbm
rf input	x2, n-type
demodulator	x2 unit; antenna diversity
demodulation	cofdm
video decoding	h264/ mpeg-2
max. resolution	1080i/ 720p / 576i
audio decoding	iso/iec13818-3
output mode	stereo/mono
video out	hdmi
	x2 – composite video,bnc
audio out	x2 – r & l line out
ts out	x1 – asi ts, bnc
user interface	7-key front panel, full functions
	lcd display. 3-led signal quality indication
size	19英寸1u标准机箱
	210mmx120mm

operating temp	-20 ° c to +60 ° c
power input	220vac
consumption max	3w