

# 美国CORTEC公司VpCI-609防锈粉末

产品名称	美国CORTEC公司VpCI-609防锈粉末
公司名称	烟台宝地经贸有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:CORTEC 型号:VpCI-609 包装:45.4 公斤/桶
公司地址	烟台市芝罘区新阳街-10 号
联系电话	0535-6200483,6223703 13954527300

## 产品详情

VpCI-609是一种水溶性气相防锈粉末。适于封闭空间内金属的干法或湿法防锈。VpCI-609气化或溶解后，吸附在所有金属表面，包括孔洞、缝隙等难以触及的表面，形成保护层，能够非常有效地防止金属表面的锈蚀。

### 产品特点

- 适用于碳钢、不锈钢、铝等金属的防锈。
- 适用于有遮盖，封闭空间的金属防锈。
- 采用湿法防锈时，可同时防止液体中、液体介面及液面以上金属之锈蚀。
- 不含磷酸盐、亚硝酸盐和重金属。
- 不需要表面预处理。
- 不增加碱性。

封闭空间打开后又封闭，仍具有防护功能。

### 典型理化特性

- 外观            白色晶体粉末
- ph              6.5~6.9 ( 1%水溶液 )

- 水中溶解度 15%
- 防锈期 24个月

### 推荐用途

- 压缩机、涡轮机、筒型结构、管道、储罐、锅炉及热交换器等内表面的防锈。
- 蒸汽冷凝管路、闭路加热及冷却系统、液压试验中及试验后设备内表面的防锈。

运输和储存中零部件和设备的防锈。

### 使用方法

- 粉末采用撒粉、气体喷砂枪喷洒等方法。每10克粉末可防护28升密封空间。
- 采用湿法防锈时，在水中加0.25%（重量）的粉末。为改进金属表面之润湿性，可添加歌德润湿剂s—5，其用量为粉末重量的0.5%。
- 在水中加0.75%（重量）的粉末制成防锈液，采用刷涂、喷涂、冲洗、浸泡等方法施工，施工后，应储存在密封空间内。
- 在比较恶劣的环境下，应适当增加用量。
- 一般情况下，粉末无需清除，但在焊接或其它高温处理之前，应用压缩空气或用水冲洗干净。

### 包装及储存

- 包装：2.27公斤、22.7公斤、45.4公斤桶装。
- 储存：干燥阴凉处、密闭、温度低于66c。储存期2年