

加拿大BW MAX XT II泵吸式四合一检测仪

产品名称	加拿大BW MAX XT II泵吸式四合一检测仪
公司名称	北京汇智安建科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	H2S:0-200ppm CO:0-1000ppm O2 :0-30.0%vol
公司地址	北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲1号-C100
联系电话	57124752 13366419968

产品详情

加拿大BW MAX XT II泵吸式四合一检测仪,加拿大BW四合一气体检测仪，MAX-XT-II泵吸式四合一气体检测仪，简单的泵操作坚固耐用的 GasAlertMax XT泵吸式四合一检测仪可以可靠地监测最多四种有毒气体，它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器，以适合您的应用。采用新的智能泵技术后，进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。最大程度降低泵阻塞的机率，并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。

加拿大BW MAX XT II泵吸式四合一检测仪,加拿大BW四合一气体检测仪，MAX-XT-II四合一气体检测仪特点：

- 1、一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术
- 2、MAX-XT采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测
- 3、多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
- 4、Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
- 5、配有标准的数据记录和事件记录功能
- 6.LCD 可不间断地实时显示气体浓度
- 7.小巧而轻便的设计，使佩带感觉很舒适
- 8.防水

9.简单的自动校准程序；与 BW MicroDock II自动测试和校准站兼容

10.启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检

11.明亮的广角可视警报光柱

12.MAX XT II内置式防震外罩

加拿大BW MAX XT II泵吸式四合一气体检测仪提供拥有成本低廉的用户便利服务。带有内部采样泵，通过自动校正、内部插接式采样泵、长寿VersaPak电池电量以及简易的单键式控制，可保持最低的培训及维修成本。MAX-XT II泵吸式四合一气体检测仪可由两种高级的微控制器供电，并包含插接式电化学及触媒传感器。高输出可听/可视警报提供即时通告。大型的字母数字LCD显示屏可实时显示气体浓度和仪器状态。全功能自测试核实传感器、电路和电池的完整性，并在每次打开仪器时启动可听/可视警报。MAX-XT II泵吸式四合一气体检测仪可清楚说明现有的危险—“低警报”、“高警报”、“TWA警报”或“多气体警报”。可要求显示记录的TWA和曝露峰值。

加拿大BW MAX XT II泵吸式四合一检测仪选件与附件:

MicroDock II 兼容皮套多台充电器

GasAlertMaxXT 规格：

气体 测量范围 (ppm) 分辨率

H₂S 0-200ppm 1 ppm

CO 0-1000ppm 1 ppm

O₂ 0-30.0%vol 0.1%vol

可燃气体0-100% LEL 1%LEL

大小5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量11.1 盎司 / 316 克

温度- 4 至 122oF / -20 至 50oC

湿度10% 至 -100% 相对湿度 (非冷凝)

报警- 视觉、振动、声音 (95dB)

低限、高限、STELTWAOL (超限)、电量不足、泵测试

视听警报在检测仪启动时激活,

视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报

电池的标准, 使用寿命

13 小时 @ 32oF / 0oC

10 小时 @ -40F / -20oC

6 小时即可充满电

等级EMI / RFI : 符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC IP66 / 67

认证与许可

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEX: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4

公司是以客户为上帝，质量是生命，地球是市场，安全是保障取得了良好的口碑，不代理不良品、不研制不良品、不出售不良品是我们的宗旨。选择产品，首先选择一家质量有保证，有发展前景的公司，方便售后的服务。

联系电话：010-57124752

联系人：蒋经理