

可拆卸式注塑机柔性隔热套 可拆卸式注塑机隔热衣

产品名称	可拆卸式注塑机柔性隔热套 可拆卸式注塑机隔热衣
公司名称	河南昂拓节能材料有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:昂拓 型号:AT8900 导热系数:0.035
公司地址	2106277969@qq.com
联系电话	13837156904

产品详情

可拆卸式注塑机柔性隔热套 可拆卸式注塑机隔热衣 柔性注塑机隔热罩

注塑机保温套又称为可拆卸注塑机保温套（保温衣、保温被）、化工设备保温套、管道保温套、防腐绝热保温套、反应釜保温套、阀门保温套（保温衣、保温被）。昂拓联系电话0371-69138803，平民价格，心动不如行动。

可拆卸式注塑机柔性隔热套简介：

可拆卸式注塑机柔性隔热套(保温被，绝热套,柔性保温衣，异型保温)。它采用耐高低温、防火保温材料；有内衬、中间保温层、外保护层三层组成；根据注塑机或设备的具体形状及其使用环境，经过精心设计、测绘后，通过特殊工艺制作而成。它可用在不同温度，不同形状的注塑机和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的注塑机设备尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温理想选择！

可拆卸式注塑机柔性隔热套性能：

1、导热系数：0.030 W/M?K- 0.040 W/M?K ± 0.005（常温下）

2、耐高低温：耐高温1000-280 ，耐低温负70

A) 保冷型

B) 低温型（使用温度300 以下）；

C) 中温型 (使用温度300---600 以上)。

D) 高温型 (使用温度600 以上)。

3、阻燃性能：不燃 (防火A级，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级)

4、密度： 110-220Kg/m³

5、厚度： 10-150MM

6、吸湿率： < 5%

可拆卸式注塑机柔性隔热套特点：

- 1、可拆式保温套绝热保温效果好，绝热层采用耐热纤维隔热毯，表面毛羽丰富 (类似羽绒)，耐温300-1000 。
- 2、可拆式保温套方便拆卸、易于安装、方便清洗管道设备、方便维修保养。
- 3、可拆式保温套可以反复使用、使用寿命长。
- 4、可拆式保温套强度高，既柔软又有韧性，易弯曲包扎。
- 5、可拆式保温套可根据需保温部位量身定做，加工非标产品。
- 6、可拆式保温套产品适应性强：适用于不同温度范围，不同形状的管道、设备，
- 7、可拆式保温套环保，无污染：不含石棉及其他任何有害物质，对人和环境完全无害。
- 8、可拆式保温套产品外观漂亮整洁、表面可擦洗。
- 9、可拆式保温套改善工作热环境，防止人员烫伤。
- 10、可拆式保温套降低室内温度，便于空调降温，提高环境舒适度。

可拆卸式注塑机柔性隔热套适应性：(和传统保温比较有明显优势：保温套适应性强)

A：可以多次反复使用 (传统保温只能一次使用)

B：适用于不同形状的管道、设备，特别是对“异形件”更有优势，甚至在传统保温无法做到的情况，可拆卸式柔性保温衣也可以做到 (因为传统保温是“硬质材料”加工而成，不易弯曲变形)

C：空间适应范围广泛，在一个空间狭小的区域也可以使用本保温衣 (套) (传统保温对狭小空间有时可能无法做到)

D：环境适应性强：对一些有“腐蚀性”的环境，比传统保温更有优势。

(因为传统保温外表是铝皮或铁皮不耐腐蚀)

可拆卸式注塑机柔性隔热套 相关产品：

注塑机保温套|管道保温套|硫化机保温套|化工设备防腐隔热套|阀门保温套|法兰保温套|
仪表保温套|反应釜保温套|可拆式保温套|防腐隔热套|绝热保温套|防辐射保温套管|阀门保温衣|
柔性保温衣|聚氨酯保温套|排气管保温套

公司：河南昂拓节能材料有限公司

固话：0371-69138803

手机：13837156904

传真：0371-69138083

网址：<http://www.ontroop.cn>