

可拆卸挤出机隔热棉 可拆卸挤出机柔性绝热套

产品名称	可拆卸挤出机隔热棉 可拆卸挤出机柔性绝热套
公司名称	河南昂拓节能材料有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:昂拓 型号:AT8900 导热系数:0.035
公司地址	2106277969@qq.com
联系电话	13837156904

产品详情

挤出机隔热棉 可拆卸式柔性挤出机隔热棉 可拆卸式挤出机柔性绝热套

挤出机保温套

适用于不同型号、规格的挤出机的保温使用，可对保温部位量身定做。昂拓厂家直销，联系电话0371-69138803，平民价格，心动不如行动。

一、可拆卸式柔性挤出机隔热棉设计基础：

- 1、安装挤出机保温套后，保温套表面温度需降到50 以下。
- 2、为方便设备检修，保温套可实现简易化的拆除及再安装，不影响性能，减少人力负担。
- 3、隔热采用耐高温、环保的保温材料，不含石棉。

二、可拆卸式柔性挤出机隔热棉产品特性：

- 1.保温效果好，耐高低温（耐高温1270-280 ，耐低温 - 70 ）
- 2.化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀，防霉变。
- 3.防火阻燃（防火A级 - 不燃，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级）
- 4.耐老化，耐气候性
- 5.防水，防油：具有良好的憎水性能，防油污

三、可拆卸式柔性挤出机隔热棉产品特点：

- 1.绝热保温效果好。
- 2.方便拆卸，易于安装，方便维修保养。
- 3.可以反复使用，使用寿命长。
- 4.强度高，即柔软又有韧性，易弯曲包扎。
- 5.可根据保温部位量身定做，加工非标产品。
- 6.产品适应性：适用于不同温度，不同形状的注塑机料筒位置进行保温。
- 7.环保，无污染：对人和环境完全无害。
- 8.产品外观漂亮整洁，表面可擦洗9.改善工作热环境，防止人员烫伤。

四、可拆卸式柔性挤出机隔热棉性能指标：

- 1.导热系数：0.035W/M·K—0.045 W/M·K ± 0.005（常温下）
- 2.耐高低温：耐高温1270-280 ，耐低温 - 70
- 3.阻燃性能：不燃
- 4.密度：100-220Kg/m³
- 5.厚度10~100MM
- 6.吸湿率：< 5%
- 7.绝缘性：不导电。

公司：河南昂拓节能材料有限公司

固话：0371-69138803

手机：13837156904

传真：0371-69138083

网址：<http://www.ontroop.cn>