## 宏鑫促销HP54603B数字存储示波器

产品名称	宏鑫促销HP54603B数字存储示波器
公司名称	东莞市塘厦宏鑫电子仪器经营部
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:HP54603B 产地:美国
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村新阳路中2号
联系电话	0769-82168709 13509803606

## 产品详情

惠普:HP54603B数字存储示波器

宏鑫电子仪器有限公司

联系人:曾先生: 139 2926 0731

曾小姐:137 1249 1396

24小时在线号码: 181 2292 4681

QQ: 176 64473

淘宝网:yan0214900

E-mial: tosstar118@163.com

直线:0769-82168709

传真:0769-82076259

网站 www.hongxin6666.com 地址:东莞市塘厦镇林村新阳路中2号

本公司长期出售.收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器

(如网络分析仪,频谱分析仪,信号源,无线电综合测试仪,仪用电源,示波器,

蓝牙测试仪,功率计,频率计,万用表等高频仪器,并承接仪器维修)!

欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求。

[若找不到联系方式请百度"东莞市宏鑫电子仪器曾婷"】

\_\_\_\_\_

一.简单描述: HP54603B数字存储示波器 带宽 60MHz 通道数 2ch 同步最大采样率/通道 20 MSa/s 单通道最大采样率 20MSa/s 最大单量程带宽 2 MHz 最大记录长度 4000pt/sec 最小垂直灵敏度 2 mV/div 最大垂直灵敏度 5 V/div 上升时间 5.8 ns 位数 8 bits 输入阻抗 1 Mohm 输入耦合 AC,DC,GND 最大输入电压 400 Vrms 最低主时基 5 ns/div 最高主时基 5 s/div 时基精度 .01 % 触发源 外置,内置触发模式 Auto,Single,Trigger 触发灵敏度 3.5 mV 显示类型 CRT Monochrome 显示尺寸 17.78 cm 程控特性/接口特性 接口 HPIB 程控语言 HPIB 兼容性 CE兼容性 兼容电源需求 电压 通用 物理特性 长度 317.00 mm 宽度 322.00 mm 高度 172.00 mm 重量 6.20 kg

HP54603B · 60MHz带宽 · 2个输入通道 · 时基范围5ns/div-5s/div