

## Q611F气动二片式球阀

产品名称	Q611F气动二片式球阀
公司名称	永嘉县精卫泵阀阀门厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:精卫 型号:Q611F
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	0577-67366279 13868876211

## 产品详情

### Q611F气动二片式球阀简介

#### 气动二片式球阀

及对焊连接球阀适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180 (密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300 (密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。Q611F气动二片式球阀产品特点

气动二片式球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气动 Q611F气动二片式球阀

#### 主要连接尺寸及重量

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
D	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80	100

L	68	68	72	82	90	112	120	145	185	210	268
H	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280
E	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250	280

### Q611F气动二片式球阀主要零件材料

序号NO.	零件名称	材质	
		不锈钢	碳钢
1	阀体	不锈钢CF8M	碳钢WCB
2	密封圈	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
3	阀盖	不锈钢CF8M	碳钢WCB
4	球体	不锈钢SS316	不锈钢SS304
5	阀杆	不锈钢SS316	不锈钢SS316

6	螺母	不锈钢SS304	FCD45
7	垫圈	不锈钢SS304	FCD45
8	手柄套	塑料	塑料
9	手柄	不锈钢SS304	不锈钢SS304
10	阀杆螺母	不锈钢SS304	B7
11	垫圈	不锈钢SS304	不锈钢SS304
12	填料压盖螺母	不锈钢SS304	FCD45
13	填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
14	止推垫圈	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
15	填料	聚四氟乙烯PTFE	聚四氟乙烯PTFE
16	螺栓	不锈钢SS304	B8

气动三片  
式球阀

电动PVC三通球阀 气动超薄型球阀

电动PVC蝶阀

