

Q681F气动卫生级快装球阀

产品名称	Q681F气动卫生级快装球阀
公司名称	永嘉县精卫泵阀阀门厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:精卫 型号:Q681F 规格:球阀
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	0577-67366279 13868876211

产品详情

气动卫生级快装球阀产品介绍：

气动卫生级快装球阀属于气动球阀类。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

气动卫生级快装球阀配套气动执行器及气动附件功能和用途（可选）：

- 1，双作用执行器：控制阀门的开启和关闭。
- 2，单作用执行器（弹簧复位）：在电路、气路切断或者有故障时，自动关闭阀门。
- 3，单控电磁阀：供电时阀门打开或者关闭，断电时阀门关闭或者打开（可提供防爆型）。
- 4，双控电磁阀：一个线圈通电时阀门打开，另一个线圈通电时候阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。
- 5，限位开关回信器：远距离传送阀门开和关位置信号（可提供防爆型）。
- 6，电气定位器：根据电流信号（4-20mA）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。
- 7，气动定位器：根据气压信号（标准0.02-0.1MPa）的大小对阀门的介质流量调节控制。
- 8，电气转换器：将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。
- 9，气源处理三联件：包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳定、清洁、运动部件起润滑作用。
- 10，手动操作：自动控制在不正常情况下可以手动操作阀门的启闭。

气动卫生级快装球阀结构图

气动卫生级快装球阀安装尺寸图

气动三片
式球阀

气动二片式球阀

Q611F气动二片式球
阀

Q681F气动快装球阀