

## Q671F气动超薄型球阀

产品名称	Q671F气动超薄型球阀
公司名称	永嘉县精卫泵阀阀门厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:精卫 型号:Q671F 规格:球阀
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	0577-67366279 13868876211

## 产品详情

### Q671F气动超薄型球阀（又名气动对夹球阀）简介

气动超薄型球阀（又名气动对夹球阀）是气动球阀中的一种，是引进意大利技术进行国产化设计而发展出的新一代超短法兰距球阀，球芯通道形状有矩形、V形及O形。该产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点，可广泛应用在石油、化工、冶金、电站、轻工等领域，对油、水、气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制。

Q671F气动对夹球阀（又名气动超薄型球阀）特点及用途 气动超薄型球阀（又名气动对夹球阀）是吸收意大利技术并经国产化设计而发展出来的新型超短法兰距球阀。它采用直连方式执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻力小、回差小、动作稳定可靠等优点。

Q671F气动超薄型球阀（又名气动对夹球阀）性能规范

公称通径DN(mm)

15-150

公称压力PN(MPa)

1.6

2.5

公称压力 PS(MPa)	强度试验		2.4	3.75
	密封试验		1.76	2.75
材料代号		C	P	R
主要零件	阀体	WCB	ZG1Cr 18Ni 9Ti	ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti
	球体	WCB	ZG1Cr 18Ni 9Ti	ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti
	阀杆	2Cr13	1Cr 18Ni 9Ti	0Cr 18Ni 12Mo2Ti
	密封圈	增强聚四氟乙烯、对位聚苯		
	填料	聚四氟乙烯、柔性石墨		
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油 品	硝酸类	醋酸类
	适用温度	-28 - 250		
气动执行器	型号	AT/SR系列、GTD/GTE系列、AW系列等		

气源压力

0.4-0.7MPa

执行标准

设计制造

结构长度

法兰尺寸

压力温度

试验检验

GB12237

GB12221

GB9113

GB9131

GB13927

Q671F气动超薄型球阀（又名气动对夹球阀）安装尺寸表

电动PVC三通球阀

气动三通分料阀

电动PVC蝶阀

气动真空蝶阀